

Mer om RSLZVA1

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



RSLZVA1

Sokkel 12-24VAC/DC

EI-nummer: 4170396
EAN: 3606480078026



Last ned produktdatablad for RSLZVA1 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Zelio Relay
Produkt eller type komponent	Kontakt
Contact terminal arrangement	Adskilte
Kompatibilitet	Plug-in relay RSL med 1 C/O kontakt på 12 V DC Plug-in relay RSL med 1 C/O kontakt på 24 V DC
Shape of pin	Flat
Kortnavn utstyr	RSLZ
Enhetens utseende	Basic element
Salg per udelelig kvantitet	10
Koblingsspenning	12 V AC/DC 24 V AC/DC

Komplementær

[I _{th}] fri luft termisk strøm	6 A
[U _e] merkespenning	< 300 V AC
Tiltekningsmoment	< 0.5 N.m for M2,5
Festemetode	Plastic compression spring (35 mm symmetrical DIN rail)
Merking	CE
Bredde	6,2 mm
Høyde	78,6 mm
Dybde	95 mm
Vekt	0,023 kg
Rated operational voltage limits	11.4...14.4 V 21.6...28.8 V
Gruppe av produktet	RSL_CON_12-24
Kompatibilitetskode	RSLZ

Miljø

Tilkoblingsklemmer	Connector, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm ² (AWG 24...AWG 14) fleksibel med endehylse Connector, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm ² (AWG 24...AWG 14) solid uten endehylse
Standarder	IEC 61984 UL 508
Produktsertifikater	CSA GOST
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
IP-grad	IP20 i samsvar med EN/IEC 60529
Dielektrisk styrke	2500 V

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months