

Mer om XACA491

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools



XACA491
H.tablå 4retn.2hast.2NO/NC

EI-nummer: 4306243
EAN: 3389110325768



Last ned produktdatablad for XACA491

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XAC
Produkt eller type komponent	Pendant control station
Kortnavn utstyr	XACA

Komplementær

Tablå type	Dobbeltisølet
Kapslingsmateriale	Polypropylene
Type elektrisk krets	Styrekrets
Kapslingstype	Komplett klart til bruk
Applikasjon for trykknappboks	Styring av to-trinns heise motor
Sammensetning av trykknappboks	4 pushbuttons

Kontrollknappen typen	Første trykknapp 1 NC + 2 NO øke, sakte - fort Andre trykknapp 1 NC + 2 NO senke, sakte - fort Fjerde trykknapp 1 NC + 2 NO left, slow-fast Tredje trykknapp 1 NC + 2 NO høyre, sakte - fort
-----------------------	---

Kompatibilitet	XENG1191 for hver retning
----------------	---------------------------

Mekanisk forrigling	With mechanical interlocking between pairs
---------------------	--

Kontrollstasjon farge	Gul
-----------------------	-----

Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² uten endehylse Skrutilkobling, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm ² med endehylse
--------------------	---

Standarder	UL 508 EN/IEC 60204-32 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14
------------	--

Produktsertifikater	GOST CCC
---------------------	-------------

Overflatebeskyttelse	TH
----------------------	----

Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
----------------------------	-------------

Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
----------------------------------	-------------

Vibrasjonsmotstand	15 gn (f= 10...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
--------------------	--

Støtmotstand	100 gn i samsvar med IEC 60068-2-27
--------------	-------------------------------------

Overspenningskategori	Klasse II i samsvar med IEC 61140
-----------------------	-----------------------------------

IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529
---------	------------------------------

IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med EN 50102
-----------------------	-----------------------------

Mekanisk levetid	1000000 sykkuser
------------------	------------------

Kabelinngang	Gummihylse med trappet oppføring 8...26 mm
--------------	--

Kontakt angivelse	A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A
-------------------	---

[I _{th}] nominell termisk strøm, kapselt	10 A
--	------

[U _i] isolasjonsspenning	600 V (forurensningsgrad 3)
--------------------------------------	-----------------------------

[Uimp] Nominell impulsspenning	6 kV i samsvar med IEC 60947-1
Driftsområde kontakter	Treg brems Staggered
Maximum resistance across terminals	25 MOhm
Betjeningskraft	18 N trykknapp
Kortslutningsvern	10 A med sikring av løstsett sikring type gG
Nominell forbrukt effekt drift W	40 WDC-13 for 1000000 sykkuser, drift rate <60 cyc/mn på 120 V, last faktor = 0,5 (induktiv belastning) i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C 48 WDC-13 for 1000000 sykkuser, drift rate <60 cyc/mn på 48 V, last faktor = 0,5 (induktiv belastning) i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C 65 WDC-13 for 1000000 sykkuser, drift rate <60 cyc/mn på 24 V, last faktor = 0,5 (induktiv belastning) i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(21-22)NC (33-34)NO_CL (13-14)NO
Klemmemerking	(13-14)NO (11-12)NC
Vekt	0,625 kg
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months