

## Mer om XACA6813

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**XACA6813****H.tablå 6retn.NO/NC nødstop**

El-nummer: 4306254

EAN: 3389110426908



Last ned produktdatablad for XACA6813

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Produktspekter               | Harmony XAC             |
| Produkt eller type komponent | Pendant control station |
| Kortnavn utstyr              | XACA                    |

**Komplementær**

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tablå type                       | Dobbeltisolert                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kapslingsmateriale               | Polypropylene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Type elektrisk krets             | Styre krets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kapslingstype                    | Komplett klart til bruk                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Applikasjon for trykknappboks    | Kontroll over én hastighet heise motor                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sammensetning av trykknappboks   | 6 knapper + en nødstop                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kontrollknappen typen            | Første trykknapp 1 NC + 1 NO øke, sakte<br>Andre trykknapp 1 NC + 1 NO senke, sakte<br>Stoppe trykknapp Ø 40 mm 1 NC med låsefunksjon<br>Fjerde trykknapp 1 NC + 1 NO venstre, sakte<br>Tredje trykknapp 1 NC + 1 NO høyre, sakte<br>Femte trykknapp 1 NC + 1 NO forward slow<br>Sjette trykknapp 1 NC + 1 NO bakover, sakte |
| Kompatibilitet                   | ZB2BE102 for nødstop<br>ZB2BE102 + ZB2BE101 for hver retning                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mekanisk forrigling              | With mechanical interlocking between pairs                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kontrollstasjon farge            | Gul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tilkoblingsklemmer               | Skrutilkobling, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> uten endehylse<br>Skrutilkobling, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm <sup>2</sup> med endehylse                                                                                                                                                                                          |
| Standarder                       | UL 508<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60204-32<br>CSA C22.2 No 14                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Produktsertifikater              | GOST<br>CCC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Overflatebeskyttelse             | TH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vibrasjonsmotstand               | 15 gn (f= 10...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Støtmotstand                     | 100 gn i samsvar med IEC 60068-2-27                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Overspenningskategori            | Klasse II i samsvar med IEC 61140                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| IP-grad                          | IP65 i samsvar med IEC 60529                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IK beskyttelsesklasse            | IK08 i samsvar med EN 50102                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mekanisk levetid                 | 1000000 sykluser                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kabelinngang                     | Gummihylse med trappet oppføring 8...26 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontakt angivelse                      | A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A<br>A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A<br>Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A<br>Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A                                                                                                                                  |
| [Ithe] nominell termisk strøm, kapselt | 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Ui] isolasjonsspenning                | 600 V (forurensningsgrad 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [Uimp] Nominell impuls-spenning        | 6 kV i samsvar med IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Driftsområde kontakter                 | Treg brems                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Maximum resistance across terminals    | 25 MOhm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Betjeningskraft                        | 13 N trykknapp<br>8 N Emergency stop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kortslutningsvern                      | 10 A med sikring av kassett sikring type gG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nominell forbrukt effekt drift W       | 40 WDC-13 for 1000000 sykluser, drift rate <60 cyc/mn på 120 V, last faktor = 0,5 (induktiv belastning) i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C<br>48 WDC-13 for 1000000 sykluser, drift rate <60 cyc/mn på 48 V, last faktor = 0,5 (induktiv belastning) i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C<br>65 WDC-13 for 1000000 sykluser, drift rate <60 cyc/mn på 24 V, last faktor = 0,5 (induktiv belastning) i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C |
| Klemmebeskrivelse ISO n°1              | (13-14)NO<br>(11-12)NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Klemmebeskrivelse ISO n°2              | (11-12)NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Klemmemerking                          | (13-14)NO<br>(11-12)NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vekt                                   | 0,935 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Bærekraftig</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Produktets miljøstatus                 | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| REACH-regelverk                        | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| REACH fri for SVHC                     | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| EU RoHS-direktiv                       | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fri for giftige tungmetaller           | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kvikksølvfri                           | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Informasjon om RoHS-unntak             | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kinas RoHS-forskrift                   | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Miljøinformasjon                       | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| WEEE                                   | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Garantiperiode</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Garanti                                | 18 months                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |