

Mer om XACB281

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**XACB281****Hengetablå 2 retn.u/nødst**

EI-nummer: 4317402
EAN: 3389110640403

Last ned produktdatablad for XACB281

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	Harmony XAC
Produkt eller type komponent	Pendant control station
Kortnavn utstyr	XACB

Komplementær

Tablå type	Dobbeltisolert
Kapslingsmateriale	Glassfiberarmert polyester
Type elektrisk krets	Hovedstrøm
Kapslingstype	Komplett klart til bruk
Applikasjon for trykknappboks	Kontroll over én hastighet heise motor
Sammensetning av trykknappboks	2 trykknapper
Kontrollknappen typen	Første trykknapp øke, sakke Andre trykknapp senke, sakke
Kompatibilitet	XESB2011 for reversing operation
Mekanisk forrigling	Without mechanical interlock
Kontrollstasjon farge	Gul
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling, 1 x 2,5 mm ² med eller uten kabel ende Skrutilkobling, 2 x 1,5 mm ² med eller uten kabel ende
Standarder	EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60204-32
Produktsertifikater	CSA 300V type 4
Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Vibrasjonsmotstand	15 gn (f= 10...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	100 gn i samsvar med IEC 60068-2-27
Overspenningskategori	Klasse II
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med EN 50102
Mekanisk levetid	1000000 sykuser
Kabelinngang	Gummihylse med trappet oppføring 10...22 mm
Kontakt angivelse	A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A
[Ithe] nominell termisk strøm, kapselt	10 A
[Ui] isolasjonsspenning	500 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1
[Uimp] Nominell impuls-spenning	6 kV i samsvar med IEC 60947-1
Driftsområde kontakter	Momentan
Maximum resistance across terminals	25 MOhm
Betjeningskraft	7 N trykknapp
Kortslutningsvern	10 A med sikring av kasset sikring type gG

Nominell forbrukt effekt drift VA	100 VA AC-15 for 1000000 sykluser, drift rate <60 cyc/mn på 48 V 50/60 Hz, last faktor = 0,5 (induktiv belastning) 450 VA AC-15 for 1000000 sykluser, drift rate <60 cyc/mn på 127 V 50/60 Hz, last faktor = 0,5 (induktiv belastning) 50 VA AC-15 for 1000000 sykluser, drift rate <60 cyc/mn på 24 V 50/60 Hz, last faktor = 0,5 (induktiv belastning) 750 VA AC-15 for 1000000 sykluser, drift rate <60 cyc/mn på 230 V 50/60 Hz, last faktor = 0,5 (induktiv belastning)
Nominell forbrukt effekt drift W	140 WDC-13 for 1000000 sykluser, drift rate <60 cyc/mn på 24 V, last faktor = 0,5 (induktiv belastning) i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C 140 WDC-13 for 1000000 sykluser, drift rate <60 cyc/mn på 48 V, last faktor = 0,5 (induktiv belastning) i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C 95 WDC-13 for 1000000 sykluser, drift rate <60 cyc/mn på 120 V, last faktor = 0,5 (induktiv belastning) i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(1-2-3-4)OC
Klemmemerking	(11-12)NC (13-14)NO
Vekt	0,85 kg
Bærekraftig	
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months