

Mer om XACD21P2111

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**XACD21P2111****Hengetablå 2ret.1hast.1 kW**

EI-nummer: 4317693

EAN: 3389110655988

[Last ned produktdatablad for XACD21P2111](#)

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	Harmony XAC
Produkt eller type komponent	Pendant control station
Kortnavn utstyr	XACD

Komplementær

Tablå type	Dobbeltisolert
Kapslingsmateriale	Polypropylene
Kontrolltype	Intuitiv
Type elektrisk krets	Hovedstrøm
Kapslingstype	Komplett klart til bruk
Applikasjon for trykknappboks	Kontroll over én hastighet heise motor
Motorstarter type	Dreieretning
Sammensetning av trykknappboks	1 2-retningsknappen
Kontrollknappen typen	Første retningen knappen 2-poler øke, sakte Andre retningen knappen 2-poler senke, sakte
Kompatibilitet	XEDS2111 for reversing operation
Mekanisk forigling	Med mekanisk forigling
Kontrollstasjon farge	Gul
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling, 1 x 2,5 mm ² med eller uten kabel ende Skrutilkobling, 2 x 1,5 mm ² med eller uten kabel ende
Standarder	UL 508 EN/IEC 60204-32 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14
Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Vibrasjonsmotstand	15 gn (f= 10...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	100 gn i samsvar med IEC 60068-2-27
Overspenningskategori	Klasse II i samsvar med IEC 61140
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med EN 50102
Mekanisk levetid	3000000 sykler
Kabelinngang	Gummihylse med trappet oppføring 7...18 mm
[I _{th}] nominell termisk strøm, kapselt	16 A
[U _i] isolasjonsspenning	500 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1
[U _{imp}] Nominell impuls-spenning	6 kV i samsvar med IEC 60947-1
Driftsområde kontakter	Momentan
Betjeningskraft	28 N
Kortslutningsvern	6 A med sikring av kassett sikring type aM

Nominell forbrukt effekt drift W	1100 WAC-3 på 400V i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 1100 WAC-4 på 400V i samsvar med IEC 60947-3 appendix A
Elektrisk levetid	1000000 sykluser AC-3, 1100 W på 400V, driftsrate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 1000000 sykluser AC-4, 1100 W på 400V, driftsrate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(7-8)P (3-4)P (5-6)P (1-2)P
Klemmemerking	(11-12)NC (13-14)NO
Vekt	0,355 kg
Forpakkingsinformasjon	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	474 g
Forpakning 1 høyde	9 cm
Forpakning 1 bredde	12 cm
Forpakning 1 lengde	31,5 cm
Enhetsstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	3
Forpakning 2 vekt	1,755 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Bærekraftig	
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months