

Mer om XACD22P3121

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**XACD22P3121****Hengetablå 2X1hast.2 kW nødstop**

EI-nummer: 4317661
EAN: 3389110656114

Last ned produktdatablad for XACD22P3121

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	Harmony XAC
Produkt eller type komponent	Pendant control station
Kortnavn utstyr	XACD

Komplementær

Tablå type	Dobbeltisolert
Kapslingsmateriale	Polypropylene
Kontrolltype	Intuitiv
Type elektrisk krets	Hovedstrøm
Kapslingstype	Komplett klart til bruk
Applikasjon for trykknappboks	Kontroll over én hastighet heise motor
Motorstarter type	Dreieretning
Sammensetning av trykknappboks	1 2-retningsknappen + en nødstop
Kontrollknappen typen	Stoppe trykknapp Ø 30 mm 3 NC med låsefunksjon Første retningen knappen 1 NO (brems) 2-poler øke, sakte Andre retningen knappen 1 NO (brems) 2-poler senke, sakte
Kompatibilitet	XEDS3121 for reversing operation XENT1991 for nødstop
Mekanisk forrigling	Med mekanisk forrigling
Kontrollstasjon farge	Gul
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling, 1 x 2,5 mm ² med eller uten kabel ende Skrutilkobling, 2 x 1,5 mm ² med eller uten kabel ende
Standarder	EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 UL 508 EN/IEC 60204-32
Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Vibrasjonsmotstand	15 gn (f= 10...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	100 gn i samsvar med IEC 60068-2-27
Overspenningskategori	Klasse II i samsvar med IEC 61140
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med EN 50102
Mekanisk levetid	3000000 sykkuser
Kabelinngang	Gummihylse med trappet oppføring 7...18 mm
[I _{th}] nominell termisk strøm, kapselt	10 A XENT.... 16 A XEDS....
[U _i] isolasjonsspenning	500 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1 Emergency stop contact: 400 V (forurensningsgrad 3)
[U _{imp}] Nominell impulsspenning	6 kV i samsvar med IEC 60947-1 4 kV emergency stop contact

Driftsområde kontakter	Momentan
Betjeningskraft	28 N
Kortslutningsvern	6 A med sikring av kassett sikring type aM
Nominell forbrukt effekt drift W	2200 WAC-3 på 400V i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 2200 WAC-4 på 400V i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 3000 WAC-23B på 400V
Elektrisk levetid	1000000 syklususer AC-3, 2200 W på 400V, driftsrate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 1000000 syklususer AC-4, 2200 W på 400V, driftsrate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(5-6)P (1-2)P (7-8)P (15-16)NO (13-14)NO (3-4)P
Klemmebeskrivelse ISO n°2	(11-12)NC (21-22)NC (31-32)NC
Klemmemerking	(11-12)NC (13-14)NO
Vekt	0,41 kg
Bærekraftig	
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months