

Mer om XALD03H7

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



XALD03H7

Trykknappboks tom 3hull UL/CSA

EI-nummer: 4305134
EAN: 3389110114942



Last ned produktdatablad for XALD03H7 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XALD
Produkt eller type komponent	Tom kontrollboks
Kortnavn utstyr	XALD
Produsert i	For XB5 Ø 22 mm betjenings og varslingsutstyr
Antall hull	3 hull
Farge på basen av kapslingen	Lys grå (RAL 7035)
Farge på deksel	Mørkegrå (RAL 7016)
Materiale	Polykarbonat
Kabelinngang	2 hull for kabelgjennomføring, klem kapasitet: 14 mm 2 hull for Pg 13 kabelgjennomføring og ISO M20, klem kapasitet: 12 mm
IP-grad	IP66 i samsvar med IEC 60529 IP67 IP69 IP69K

Komplementær

Monteringsmåte	For kundemontering
Antall horisontale rader	1
Number of vertical rows	3
Vekt	0,238 kg
Resistens til høytrykksvask	7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m
Montering av blokk	Bakmontering Frontmontering
Elektrisk sammensetningskode	PF2 MR1 SF1 MF2 SF2 SR2 SR1 PR1 PF1 MF1
Hovedgruppe	3 hull
Gruppe av produktet	UL-CSA grey

Miljø

Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
Overspenningskategori	Klasse II i samsvar med IEC 60536
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 13 NEMA 4X
IK beskyttelsesklasse	IK03 i samsvar med EN 50102

Standarder	ENIEC 60947-5-4 CSA C22.2 No 14 ENIEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 ENIEC 60947-1 ENIEC 60947-5-5 UL 508 JIS C8201-1
Produktsertifikater	UL CSA
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Garantiperiode	
Garanti	18 months