



FDV 3225184



ENOLA ROUND S

single utendørs LED veggarmatur antrasitt

Den minimalistiske armaturserien ENOLA SQUARE og ROUND består av en sylinderformet eller firkantet aluminiumskonstruksjon og er utstyrt med effektive LED. Ved hjelp av integrert CCT-bryter kan lysfargen velges under installasjon på enten varmhvit 3000K eller nøytralhvit 4000K. Den integrerte LED-Driveren gjør at armaturet kan kobles direkte til 230 V nettspenning. For å dekke flere bruksområder innendørs eller utendørs finnes veggarmaturet som Single eller Doble samt takarmatur i rund og firkantet fasong i forskjellige størrelser. Dette armaturet inneholder integrerte LED.



100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemeffekt: 6 W
Materiale: Aluminium / Glass

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1003422 / EL.NR. 32 251 84
Primær merkespenning	100-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	500mA
Bredde	6.8 cm (Bredde på base er 5,5 cm)
Høyde	16 cm
Dybde	11.5 cm
Nettvekt	0.828 kg
Bruttvekt	1.02 kg
IP-kode	IP 65
Kapslingsgrad	I
Slagfasthetsklasse	IK06
Slagfasthet	0,2 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg, Vegg med tilbehør
Maks antall armaturer på en kurs	10
Systemeffekt	6 W
Lysytelse	500 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Spredningsvinkel	30 °
Farge	antrasitt
CRI	90
LXXBXX-data	L70B50

Lyskilde

916542	
Tilbehør	
1002853 EL.NR. 32 251 87	Avstandsholdersett , til ENOLA SQUARE ROUND OUT
1005262 EL.NR. 32 251 88	ENOLA S reflektor krom 60 °

Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
BIG WHITE side	611



*For detaljer om garantivilkår, se slv.com

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly

SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing, halogen til LED >80% energisparing. Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

BIG WHITE ® - LINK

<https://online-live.flipaio.de/index.php?id=zjx4mwtt31ow&article=1003422>

SLV-LINK



https://www.slv.com/no_nb/jump/1003422

EFO-LINK



<https://efobasen.efo.no/produkt/3225184>