

## Mer om XB5AA45

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## XB5AA45 TRYKKNAPP RØD 1NO1NC

EI-nummer: 4303470  
EAN: 3389110842036



Last ned produktdatablad for XB5AA45 3D CAD Modell

### Karakteristikk

#### Teknisk informasjon

|                                  |                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktspekter                   | Harmony XB5                                                                                                                                                                            |
| Produkt eller type komponent     | Trykknapp                                                                                                                                                                              |
| Kortnavn utstyr                  | XB5                                                                                                                                                                                    |
| Innfatningsmateriale             | Plast<br>Dark grey plastic                                                                                                                                                             |
| Hode type                        | Standard                                                                                                                                                                               |
| Festebrakettmateriale            | Plast                                                                                                                                                                                  |
| Montasjediometer                 | 22 mm                                                                                                                                                                                  |
| Salg per udelelig kvantitet      | 1                                                                                                                                                                                      |
| Formen på varslingenshetens hode | Rund                                                                                                                                                                                   |
| Type arm/stempel                 | Fjæretur                                                                                                                                                                               |
| Operatørprofil                   | Rød innfelt, umerket                                                                                                                                                                   |
| Kontakttype og sammensetning     | 1 NO + 1 NC                                                                                                                                                                            |
| Driftsområde kontakter           | Treg brems                                                                                                                                                                             |
| Tilkoblingsklemmer               | Skrutilkobling, ≤ 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> med endehylse i samsvar med EN/IEC 60947-1<br>Skrutilkobling, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> uten endehylse i samsvar med EN/IEC 60947-1 |

#### Komplementær

|                                 |                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Høyde                           | 42 mm                                                                                                                                                                                                |
| Bredde                          | 30 mm                                                                                                                                                                                                |
| Dybde                           | 52 mm                                                                                                                                                                                                |
| Klemmebeskrivelse ISO n°1       | (21-22)NC<br>(13-14)NO                                                                                                                                                                               |
| Resistens til høytrykksvask     | 7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m                                                                                                                                                                |
| Kontaktbruk                     | Standard kontakter                                                                                                                                                                                   |
| Positiv åpning                  | Med i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix K                                                                                                                                                        |
| Driftsavstand                   | 1,5 mm ( NC skiftende elektriske tilstand)<br>2,6 mm ( NO skiftende elektriske tilstand)<br>4,3 mm ( totaldistanse)                                                                                  |
| Betjeningskraft                 | 3,5 N NC skiftende elektriske tilstand<br>3,8 N NO skiftende elektriske tilstand                                                                                                                     |
| Mekanisk levetid                | 10000000 sylinder                                                                                                                                                                                    |
| Tiltrekningsmoment              | 0,8...1,2 N.m i samsvar med EN 60947-1                                                                                                                                                               |
| Formen på skruhodet             | Kryss kompatibel med Phillips no 1 skrutrekker<br>Kryss kompatibel med Pozidriv No 1 skrutrekker<br>Hullet kompatibel med flat Ø 4 mm skrutrekker<br>Hullet kompatibel med flat Ø 5.5 mm skrutrekker |
| Kontaktmateriale                | Sølvlegering (Ag/Ni)                                                                                                                                                                                 |
| Kortslutningsvern               | 10 A kassettsikring type gG i samsvar med EN/IEC 60947-5-1                                                                                                                                           |
| [Ith] fri luft termisk strøm    | 10 A i samsvar med EN/IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                  |
| [Ui] isolasjonsspenning         | 600 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med EN/IEC 60947-1                                                                                                                                             |
| [Uimp] Nominell impuls spenning | 6 kV i samsvar med EN/IEC 60947-1                                                                                                                                                                    |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[le] nominell driftsstrøm</b>                     | 3 A på 240 V, AC-15, A600 i samsvar med ENIEC 60947-5-1<br>6 A på 120 V, AC-15, A600 i samsvar med ENIEC 60947-5-1<br>0,1 A på 600 V, DC-13, Q600 i samsvar med ENIEC 60947-5-1<br>0,27 A på 250 V, DC-13, Q600 i samsvar med ENIEC 60947-5-1<br>0,55 A på 125 V, DC-13, Q600 i samsvar med ENIEC 60947-5-1<br>1,2 A på 600 V, AC-15, A600 i samsvar med ENIEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Elektrisk levetid</b>                             | 1000000 sykluser AC-15, 2 A på 230 V, drift rate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med ENIEC 60947-5-1: appendix C<br>1000000 sykluser AC-15, 3 A på 120 V, drift rate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med ENIEC 60947-5-1: appendix C<br>1000000 sykluser AC-15, 4 A på 24 V, drift rate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med ENIEC 60947-5-1: appendix C<br>1000000 sykluser DC-13, 0,2 A på 110 V, drift rate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med ENIEC 60947-5-1: appendix C<br>1000000 sykluser DC-13, 0,5 A på 24 V, drift rate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med ENIEC 60947-5-1: appendix C |
| <b>Elektrisk pålitelighet i h.h.t. IEC 60947-5-7</b> | $\Lambda < 10\exp(-6)$ på 5 V og 1 mA i rent miljø i samsvar med ENIEC 60947-5-4<br>$\Lambda < 10\exp(-8)$ på 17 V og 5 mA i rent miljø i samsvar med ENIEC 60947-5-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Enhetens utseende</b>                             | Komplett produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Isolasjon skjold</b>                              | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>GCR BRIDGE</b>                                    | XB5AACUST04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kompatibilitetskode</b>                           | XB5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Miljø</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Overflatebeskyttelse</b>                          | TH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Omgivelsestemperatur for lagring</b>              | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Omgivelsestemperatur drift</b>                    | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Overspenningskategori</b>                         | Klasse II i samsvar med IEC 60536                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>IP-grad</b>                                       | IP66 i samsvar med IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>NEMA beskyttelsesgrad</b>                         | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>IK beskyttelsesklasse</b>                         | IK03 i samsvar med IEC 50102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Standarder</b>                                    | ENIEC 60947-5-4<br>ENIEC 60947-1<br>JIS C8201-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>ENIEC 60947-5-1<br>UL 508<br>JIS C8201-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Produktsertifikater</b>                           | GL<br>DNV<br>RINA<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>BV<br>CSA<br>UL listet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Vibrasjonsmotstand</b>                            | 5 gn (f= 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Støtmotstand</b>                                  | 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinusurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27<br>50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinusurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Bærekraftig</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Produktets miljøstatus</b>                        | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>REACH-regelverk</b>                               | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>REACH fri for SVHC</b>                            | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>EU RoHS-direktiv</b>                              | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fri for giftige tungmetaller</b>                  | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                            |                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                         |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                       |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                         |
| Produktets livssyklus      | <a href="#">Informasjon om levetidslutt</a>                                                                                |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| <b>Garantiperiode</b>      |                                                                                                                            |
| Garanti                    | 18 months                                                                                                                  |