

Mer om XBKP50100U10M

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



**XBKP50100U10M**  
**Forvalgsteller 60x75 24VDC**

EI-nummer: 4300628  
EAN: 3389110739794

Last ned produktdatablad for XBKP50100U10M

**Karakteristikk**

**Teknisk informasjon**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Produktspekter               | Zelio Count          |
| Produkt eller type komponent | Preselection counter |
| Skjermtype                   | Mekanisk             |
| Størrelse                    | 75 x 60 mm           |
| Display sifre                | 5 siffer             |
| Counting frequency           | 25 Hz                |
| Tilbakestille                | Manuell              |
| Counting capacity            | 0...99999            |
| Teknologi                    | Elektromagnetisk     |

**Komplementær**

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| [Us] matespenning  | 24 V DC Us +/- 10 %               |
| Effektforbruk      | 2,5 W                             |
| Utgang type        | Contact (volt-free)               |
| Nåværende nummer   | 1                                 |
| Counting mode      | Adding<br>Subtracting             |
| Input type         | Contact (20 VA/220 V/1 A maximum) |
| Monteringsmetode   | Avtagbar<br>Innfelt montering     |
| Montering          | Montering i panel                 |
| Festemetode        | Med skruer                        |
| Tilkoblingsklemmer | AMP kabelsko (koplingsboks)       |
| Høyde              | 75 mm                             |
| Antall utganger    | 1                                 |
| Vekt               | 0,2 kg                            |
| Bredde             | 60 mm                             |
| Produsert i        | Kabel                             |
| Bredde             | 60 mm                             |
| Høyde              | 75 mm                             |
| Dybde              | 102 mm                            |
| Kontaktbruk        | Potensialfri kontakt              |
| Input current      | 0...1 A                           |
| Dreihåndtak feste  | Skruer                            |

**Miljø**

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Standarder                       | EN 50081-2<br>EN 50082-2<br>EN 61010 |
| Produktsertifikater              | CE                                   |
| IP-grad                          | IP40 i samsvar med IEC 60529         |
| Omgivelsestemperatur drift       | -10...50 °C                          |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C                          |

|                                     |                                                                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vibrasjonsmotstand                  | 5 gn (f= 10...150 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6                                                                          |
| Støtmotstand                        | 30 gn for 6 ms i samsvar med IEC 60068-2-27                                                                                |
| Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt | Klasse II i samsvar med IEC 60536                                                                                          |
| <b>Bærekraftig</b>                  |                                                                                                                            |
| REACH fri for SVHC                  | Ja                                                                                                                         |
| EU RoHS-direktiv                    | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                     |
| Kvikksølvfri                        | Ja                                                                                                                         |
| Informasjon om RoHS-unntak          | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift                | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                       |
| WEEE                                | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| <b>Garantiperiode</b>               |                                                                                                                            |
| Garanti                             | 18 months                                                                                                                  |