

Mer om XENC1151

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



XENC1151 KONTAKTBLOKK

EI-nummer: 4306523
EAN: 3389110643084

Last ned produktdatablad for XENC1151

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XAC
Produkt eller type komponent	Kontaktblokk
Type komponent	XENC
Type elektrisk krets	Styrekrets
Kontaktblokk applikasjon	En hastighet
Type kontaktblokk	Enkel
Type arm/stempel	Fjæretur
Produktkompatibilitet	XACB XACM
Mekanisk forrigling	Without mechanical interlock
Kontakttype og sammensetning	1 NC + 1 NO
Montering av blokk	Frontmontering
Driftsområde kontakter	Treg brems

Komplementær

Tilkoblingsklemmer	Skruttkobling, 1 x 2,5 mm ² med eller uten kabel ende Skruttkobling, 2 x 1,5 mm ² med eller uten kabel ende
Mekanisk levetid	1000000 sykluser
Kontakt angivelse	A300 AC-15, U _e = 240 V, I _e = 3 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A Q300 DC-13, U _e = 250 V, I _e = 0,27 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A
[I _{th}] konvensjonell kapslet termisk strøm	10 A
[U _i] isolasjonsspenning	500 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1
[U _{imp}] Nominell impulsspenning	6 kV i samsvar med IEC 60947-1
Maximum resistance across terminals	25 MOhm
Kortslutningsvern	10 A med sikring av kassett sikring type gG
Nominell forbrukt effekt drift W	42 WDC-13 for 1000000 sykluser, drift rate <60 cyc/mn på 120 V, last faktor = 0,5 (induktiv belastning) i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C 45 WDC-13 for 1000000 sykluser, drift rate <60 cyc/mn på 48 V, last faktor = 0,5 (induktiv belastning) i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C 60 WDC-13 for 1000000 sykluser, drift rate <60 cyc/mn på 24 V, last faktor = 0,5 (induktiv belastning) i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
Nominell forbrukt effekt drift VA	140 VA AC-15 for 1000000 sykluser, drift rate <60 cyc/mn på 24 V 50/60 Hz, last faktor = 0,5 (induktiv belastning) 385 VA AC-15 for 1000000 sykluser, drift rate <60 cyc/mn på 48 V 50/60 Hz, last faktor = 0,5 (induktiv belastning) 455 VA AC-15 for 1000000 sykluser, drift rate <60 cyc/mn på 230 V 50/60 Hz, last faktor = 0,5 (induktiv belastning) 525 VA AC-15 for 1000000 sykluser, drift rate <60 cyc/mn på 127 V 50/60 Hz, last faktor = 0,5 (induktiv belastning)
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(11-12)NC (23-24)NO

Klemmemerking	(11-12)NC (13-14)NO
Vekt	0,02 kg
Miljø	
Standarder	IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN 60947-5-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Vibrasjonsmotstand	15 gn (f= 10...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	100 gn i samsvar med IEC 60068-2-27
Bærekraftig	
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months