

Mer om XESD2241

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



XESD2241 Kontaktelement

EI-nummer: 4305365
EAN: 3389110644029

Last ned produktdatablad for XESD2241

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XAC
Produkt eller type komponent	Kontaktblokk
Type komponent	XESD
Type elektrisk krets	Hovedstrøm
Kontaktblokk applikasjon	En hastighet
Type kontaktblokk	Dobbel
Type arm/stempel	2 spring return
Produktkompatibilitet	XACB
Mekanisk forrigling	Med mekanisk forrigling
Kontakttype og sammensetning	3 NO + 1 NO
Antall poler	3-poler
Montering av blokk	Frontmontering
Driftsområde kontakter	Momentan Samtidig

Komplementær

Tilkoblingsklemmer	Skruttilkobling, 1 x 2,5 mm ² med eller uten kabel ende Skruttilkobling, 2 x 1,5 mm ² med eller uten kabel ende
Horisontale festepunkter	40 mm
Mekanisk levetid	1000000 syklususer
[I _{th}] konvensjonell kapslet termisk strøm	20 A
[U _i] isolasjonsspenning	300 V i samsvar med CSA
[U _{imp}] Nominell impulsspenning	6 kV i samsvar med IEC 60947-1
Betjeningskraft	32 N
Kortslutningsvern	12 A med sikring av kasset sikring type aM
Nominell forbrukt effekt drift W	3000 W AC-3 på 240 V 3000 W AC-4 på 400V
Rated power in hp	3 hp på 240 V
Elektrisk levetid	1000000 syklususer AC-3, 3000 W på 400V, drift rate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 1000000 syklususer AC-4, 3000 W på 400V, drift rate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 700000 syklususer AC-3, 3000 W på 240 V, drift rate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 700000 syklususer AC-4, 3000 W på 240 V, drift rate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A
Klemmebeskrivelse ISO n°1	B (33-34)NO (43-44)NO (23-24)NO (13-14)NO
Klemmebeskrivelse ISO n°2	(63-64)NO (44-84)NO (53-54)NO (73-74)NO B

Klemmemerking	(13-14)NO (11-12)NC
Vekt	0,21 kg
Miljø	
Standarder	IEC 60947-3 CSA C22.2 No 14 EN 60947-3
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Vibrasjonsmotstand	15 gn (f= 10...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	100 gn i samsvar med IEC 60068-2-27
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse II i samsvar med IEC 61140
Bærekraftig	
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months