

Mer om XPSPVK1184

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



XPSPVK1184 SIKKERHETSMODUL FOR VENTILPOS

EI-nummer: 4301686
EAN: 3389110727937



Last ned produktdatablad for XPSPVK1184

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Preventa Safety automation
Produkt eller type komponent	Preventa safety module
Sikkerhetsmodul navn	XPSPVK
Safety module application	For dynamic monitoring of double-bodied solenoid valves
Modulfunksjon	Dynamic monitoring of double-bodied solenoid valves
Sikkerhetsnivå	Kan nå PL o/kategori 3 i samsvar med ENISO 13849-1 Kan nå SILCL 3 i samsvar med ENIEC 62061
Sikkerhet pålitelighet data	MTTFd = 90.2 års i samsvar med ENISO 13849-1 DC = 0...99 % i samsvar med ENISO 13849-1 PFHd = 1.25E-8 1/t i samsvar med ENIEC 62061
[Us] merkespenning	24 V DC - 10...10 %
Utgang type	Relé, 1 NO transfer function + 1 NC feedback loop krets(er), spenningsløs
Antall tilleggsretter	4 solid state outputs
Kapslingstype	Utskiftbar

Komplementær

Maximum power consumption in W	9 W
Bryteevne	180 VA holder AC-15 C300 relay output 1800 VA inntrengings AC-15 C300 relay output
Bryteevne	10 mA på 48 V for solid state utgangskretsen 20 mA på 24 V for solid state utgangskretsen 1,5 A på 24 V (DC-13)50 ms for relay output
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	2,5 A
Sikringsstørrelse	4 A gG for relay output i samsvar med ENIEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 part 200
Minimum output current	10 mA for relay output
Minimum utgangsspenning	17 V for relay output
Maximum response time on input open	40 ms
[Ui] isolasjonsspenning	300 V (forurensningsgrad 2) i samsvar med IEC 60647-5-1, DIN VDE 0110 part 1
[Uimp] Nominell impuls-spenning	4 kV overspenningskategori III i samsvar med IEC 60647-5-1, DIN VDE 0110 part 1
Lokal varslings	8 LEDs
Kapslingsmateriale	Polycarbonate
Antall rekkeklemmer	32
Tilkoblingsklemmer	Festeskrue klemmer, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² med endehylse Festeskrue klemmer, 2 x 2,5 mm ² uten endehylse
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
Dybde	118 mm
Høyde	73 mm
Bredde	152 mm
Vekt	0,7 kg

Miljø	
Standarder	ENIEC 60947-5-1 EN 692 EN 60204-1
Produktsertifikater	UL TÜV CSA
IP-grad	IP10 (terminaler) i samsvar med ENIEC 60529 IP40 (kapsling) i samsvar med ENIEC 60529
Omgivelsestemperatur drift	-10...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...85 °C
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months