



## XVL6B4 (43 037 24)

Blitzlampe komplett 24 vac/dc



[Last ned produktdatablad for XVL6B4](#)

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og  
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dimensions Drawings](#) | [Connections and Schema](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

## Teknisk informasjon

 Skjul

|                                  |                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Produktspekter                   | Harmony XVB Universal                                                      |
| Produkt eller komponent type     | Complete beacon                                                            |
| Beacon / indikator bk enhetstype | Base enhet med direct or tube fixing mode<br>Illuminated unit              |
| Signaltype                       | Blinkende                                                                  |
| Montasjediameter                 | 70 mm                                                                      |
| Type komponent                   | XVBL                                                                       |
| Materiale                        | Glass reinforced polyamide (base enhet)<br>Polykarbonat (illuminated unit) |
| Lyskilde                         | Rød integral flash discharge tube                                          |
| Type lampe                       | Blits lampe                                                                |
| [Us] merkespenning               | 24 V AC/DC                                                                 |

## Komplementær

 Skjul

|                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tilkoblingsklemmer             | Skrutilkobling, connection capacity: <= 1 x 1.5 mm² med endehylse |
| [Ui] isolasjonsspenning        | 250 V i samsvar med IEC 60947-1                                   |
| Nominell spenning grense       | 0,85 - 1,1 Un i samsvar med IEC 60947-5-1                         |
| Strømforbruk                   | < 350 mA DC<br>< 550 mA AC                                        |
| [Uimp] Nominell impulsspenning | 4 kV i henhold til IEC 60947-1                                    |
| Flash energy                   | 5 J                                                               |
| Blinkfrekvens                  | 1 Hz                                                              |
| Bredde                         | 70 mm                                                             |
| Høyde                          | 232 mm                                                            |
| Dybde                          | 70 mm                                                             |
| Klemmebeskrivelse ISO n°1      | (COM-1)PW<br>(GND)GROUND                                          |
| Vekt                           | 0.44 kg                                                           |

## Miljø

 Skjul

|                                     |                                                                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktsertifikater                 | CCC<br>CSA C22-2 No 14<br>GOST<br>UL 508                                                               |
| Standarder                          | EN/IEC 60947-5-1                                                                                       |
| Overflatebeskyttelse                | TC                                                                                                     |
| Omgivelsestemperatur for lagring    | -40...70 °C                                                                                            |
| Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt | Klasse I (on support tube) i samsvar med IEC 61140<br>Klasse II (on base unit) i samsvar med IEC 61140 |
| IP-grad                             | IP65 (on fixing base XVBLZ0.) i samsvar med IEC 60529<br>IP66 (on base unit) i samsvar med IEC 60529   |
| NEMA beskyttelsesgrad               | NEMA 4X (innendørs) i samsvar med UL 508                                                               |