

Mer om XVDLS6B8

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



XVDLS6B8

Kompl 45mm blitz 24V gul

EI-nummer: 4307191
EAN: 3389110110807

[Last ned produktdatablad for XVDLS6B8](#)

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XVD Optimum
Produkt eller type komponent	Complete miniature beacon
Beacon / indikator bk enhetstype	Base enhet direkte feste Illuminated unit
Signaltype	Blinkende
Montasjediameter	45 mm
Type komponent	XVDLS
Materiale	Glassforsterket polyamide: base enhet Polykarbonat: illuminated unit
Lyskilde	Integral flash discharge tube, Gul
Type lampe	Blits lampe
[Us] merkespenning	24 V AC/DC

Komplementær

Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling, <= 1 x 1.5 mm ² med endehylse
Kabelinngang	1 hull gjenget for Pg 7
[Ui] isolasjonsspenning	250 V i samsvar med IEC 60947-1
Strømforbruk	< 145 mA DC < 90 mA AC
[Uimp] Nominell impulsspenning	4 kV i samsvar med IEC 60947-1
Flash energy	1 J
Bredde	45 mm
Høyde	104 mm
Dybde	45 mm
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(COM-1)PW (GND)GROUND
Vekt	0,085 kg

Miljø

Produktsertifikater	CSA UL
Standarder	EN/IEC 60947-5-1
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur for drift	-10...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse II i samsvar med IEC 60536
IP-grad	IP40 i samsvar med IEC 60529

Forpakkingsinformasjon

Forpakning 1 vekt	0,102 kg
Forpakning 1 høyde	1,100 dm
Forpakning 1 bredde	0,560 dm
Forpakning 1 lengde	0,560 dm

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months