

Mer om VW3A4559

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**VW3A4559****AC Nettdrossel 120uH 222A IP00**

EI-nummer: 4147333

EAN: 3389119201421

Last ned produktdatablad for VW3A4559

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	Altivar
Produkt eller type komponent	Line choke
Kompatibilitet	ATV61HC11N4D - line choke - 1 per drive ATV61QC11N4 - line choke - 1 per drive ATV71HC11N4 - line choke - 1 per drive ATV71HD90N4 - line choke - 1 per drive ATV71QD90N4 - line choke - 1 per drive ATV61HD55M3X - line choke - 1 per drive
Number of phases	Tre-fase
Serie kompatibilitet	Altivar 61 Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar 71
Applikasjon	Reduksjon av strømharmoniske
Verdien av induktans	0,12 mH
[In] merkestrøm	222 A
Saturation current	346 A
Varmetap	278 W
Elektrisk tilkobling	Bare wires diameter: 11 mm

Komplementær

Power supply frequency	50...60 Hz
Max strøm	1.65 x nominell strøm (varighet = 60 s)
Maximum voltage drop at rated load	5 %
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse F
Minimum clearance distance	5,5 mm IEC 60664
Leakage distance	11,5 mm i samsvar med IEC 60664
Vekt	35 kg
Bredde	320 mm
Høyde	380 mm
Dybde	210 mm

Miljø

Standarder	IEC 60076 (with HD398) EN 50178 VDE 0160 nivå 1
IP-grad	Choke: IP00 Terminaler: IP00
Miljødata	3B1 i samsvar med IEC 721-3-3 3C2 i samsvar med IEC 721-3-3 3S1 i samsvar med IEC 721-3-3
Forurensninggrad	2 i samsvar med EN 50178
Vibrasjonsmotstand	1 gn (f= 13...200 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6 1.5mm topp til topp (f= 3...13 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	15 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Relativ fuktighet	0...95 %
Omgivelsestemperatur for drift	45...55 °C (med strømlastreduksjon på 2 % per °C) 0...45 °C (uten strøm belastningsreduksjon)

Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C
Operating altitude	<= 1000 m uten strøm belastningsreduksjon 1000...3000 m med dagens effektreduksjon 1% per 100 m
Bærekraftig	
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Garantiperiode	
Garanti	18 months