

Produkt : FT72EW

El.nr : 24 003 00

Hager Systemer as
Ensjøveien 20
0661 Oslo
Tlf: 67 91 16 20
E-post: kundeservice@hager.no
www.hager.no
Org.nr 959822344



skap FT72EW montert på sokkel FZ642W

Veggskap, rustfritt stål, univers, IP55, kl.I

Veggskap i rustfritt stål
Norm: EN61439-1/ -3: Skapene er forberedt for montasje av innvendig montasjesystem Univers N/ Z. IP55. Isolasjonsklasse I, jordet utførelse. Merkedata: 230/ 400/ 690V AC, 800A. Utvendige mål: høyde 1130 mm, bredde 550 mm, dybde 275 mm. Kabelinnføring i bunn (ingen utstansinger i topp), 2 åpninger. Leveres med 2 stk ulakkert rustfri stålfrens FZ402W med utstansinger for PG nipler el.I og/ eller membranflens FZ402. Andre typer flenser til FA* eller FT* skap passer også.

Skapet kan benyttes som tilknytningsskap iht NEK 399. Som innredning i skapet, kan 1 eller 2 stk innredningssats UA71IT for 230 V IT (elnr 24 680 58), eller UA71TN (elnr 24 680 68) for 400 V TN benyttes, eller Univers N systemmoduler, eller kombinasjon av innredningssats og univers N. Kan monteres sammen med sokkel FZ642W (elnr 24 003 02). Feste til vegg oppe og nede med festebraketter. Kan også monteres stående på sokkel mot grunn/ fundament, og festet til vegg med festebraketter (medfølger).

El. nr
Norm
Nettsystem
Merkestrøm
Ytre mål, høyde-bredde-dybde
Kapslingsmateriale
Farge
Kapslingsbeskyttelse
Beskyttelsesklasse
Montasjemåte
Dør
Dørlukker
Kabelinnføring

24 003 00
EN 61439/ NEK 439, NEK 399
230/ 400 / 690V AC
800A
1130x550x275 mm
Rustfritt stål, lakkert
RAL 7035 (andre farger kan bestilles)
IP55
I – jordet utførelse
På vegg, festebraketter medfølger
Dør kan enkelt hektes av ved å trekke ut pinneboltene
2 stk 3-kant vridere på dør (nøkkel medfølger)
Kun i bunn av skapet (ingen utstansinger i topp)
2 stk stålfrens FZ402W med utstansinger 50-32-25-20-16mm i bunn medfølger
Skap for montering på vegg, 4 stk veggbraketter med bolter etc medfølger
Sokkel FZ642W bestilles separat.
Sokkel kan festes til fundament, men skapet bør i tillegg festes til vegg vha de medfølgende veggbrakettene

Montering

Sokkel