

Produkt : FT74EWR8022

El.nr : 24 003 06

Hager Systemer as
Ensjøveien 20
0661 Oslo
Tlf: 67 91 16 20
E-post: kundeservice@hager.no
www.hager.no
Org.nr 959822344

**Farge svartbrunt –
RAL8022 (bildefarge
avviker)**



skap FT74EW montert på sokkel FZ644W

Veggskap, rustfritt stål, univers, IP55, kl.I

Veggskap i rustfritt stål
Norm: EN61439-1/ -3: Skapene er forberedt for montasje av innvendig montasjesystem Univers N/ Z. IP55.
Isolasjonsklasse I, jordet utførelse. Merkedata: 230/ 400/ 690V AC, 800A. Utvendige mål: høyde 1130 mm, bredde 1050 mm, dybde 275 mm. Kabelinnføring i bunn (ingen utstansinger i topp), 4 åpninger. Leveres med 4 stk ulakkert rustfri stålfrens FZ402W med utstansinger for PG nipler el.I og/ eller membranflens FZ402. Andre typer flenser til FA* eller FT* skap passer også.

Skapet kan benyttes som tilknytningsskap iht NEK 399. Som innredning i skapet, kan 1 eller 2, 3 eller 4 stk innredningssats UA71IT for 230 V IT (elnr 24 680 58), eller UA71TN (elnr 24 680 68) for 400 V TN benyttes, eller Univers N systemmoduler, eller kombinasjon av innredningssats og univers N.
Kan monteres sammen med sokkel FZ644R8022W (elnr 24 003 09). Feste til vegg oppe og nede med festebraketter. Kan også monteres stående på sokkel mot grunn/ fundament, og festet til vegg med festebraketter (medfølger).

El. nr
Norm
Nettsystem
Merkestrøm
Ytre mål, høyde-bredde-dybde
Kapslingsmateriale
Farge
Kapslingsbeskyttelse
Beskyttelsesklasse
Montasjemåte
Dører

Dørlukker
Kabelinnføring

Montering

Sokkel

24 003 06
EN 61439/ NEK 439, NEK 399
230/ 400 / 690V AC
800A
1130x1050x275 mm
Rustfritt stål, lakkert
RAL 8022 (svartbrun)
IP55
I – jordet utførelse
På vegg, festebraketter medfølger
2 stk dører. Fløydør venstre, dør høyre med låser.
Dører kan enkelt hektes av ved å trekke ut pinneboltene
3 stk 3-kant vridere på dør (nøkkel medfølger)
Kun i bunn av skapet (ingen utstansinger i topp)
4 stk stålfrens FZ402W med utstansinger 50-32-25-20-16mm i bunn medfølger
Skap for montering på vegg, 4 stk veggbraketter med bolter etc medfølger
Sokkel FZ644R8022W bestilles separat.
Sokkel kan festes til fundament, men skapet bør i tillegg festes til vegg vhja de medfølgende veggbrakettene

