

Mer om VW3A3201

- [Karakteristiker](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**VW3A3201****Logikk I/O-utvidelseskort**

EI-nummer: 4147445
EAN: 3389118067103

 [Last ned produktdatablad for VW3A3201](#)

Karakteristikker

Teknisk informasjon	
Produkt eller type komponent	Logic I/O card
Serie kompatibilitet	Altivar Lift Altivar 71Q Altivar 61 Altivar 71 Altivar 61Q
Supply	Internal supply for reference potentiometer, 10.5 V DC (10...11 V) , <0,01 A, impedans: 1...10 kOhm for overspenning og kortslutnings beskyttelse Internal supply, 24 V DC (21...27 V) , <0,2 A for overspenning og kortslutnings beskyttelse
Discrete output number	5
Digitale utganger	(R3A, R3B, R3C) konfigurerbar relé logikk (LO1, LO2) assignable logic, prøvetid: 1,5...2,5 ms, kompatibel med nivå 1 PLC
Discrete output logic	(LO1, LO2) negativ (LO1, LO2) Positiv
Discrete input number	4
Discrete input type	(LI7...LI10) programmerbar, kompatibel med nivå 1 PLC, impedans: 3.5 kOhm, prøvetid: 1,5...2,5 ms
Diskrét inngangs logikk	Negativ (LI7...LI10), >= 16 V (state 0), <= 10 V (state 1) Positiv (LI7...LI10), <= 5 V (state 0), >= 11 V (state 1)
Komplementær	
Elektrisk levetid	100000 sykuser for konfigurerbar relé logikk
Discrete output voltage	24 V DC (spenningsgrenser: 12...30 V) assignable logic
Maximum output current	0,2 A, assignable logic
Minimum brytestrøm	3 mA på 24 V DC for konfigurerbar relé logikk
Maximum svitsjestrøm	Configurable relay logic 2 A på 250 V AC på induktiv last, cos phi = 0,4 og L/R = 7 ms Configurable relay logic 2 A på 30 V DC på induktiv last, cos phi = 0,4 og L/R = 7 ms Configurable relay logic 5 A på 250 V AC på ohmsk last, cos phi = 1 Configurable relay logic 5 A på 30 V DC på ohmsk last, cos phi = 1
PTC-sensorinngang	TH1+, TH1- trip resistance, impedans: 3 kOhm TH1+, TH1- reset resistance, impedans: 1.8 Ohm TH1+, TH1- kortslutningsbeskyttelse, impedans: < 0.05 Ohm TH1+, TH1- for 6 PTC probe, impedans: <= 1.5 Ohm
Discrete input voltage	24 V DC (spenningsgrenser: <= 30 V) for programmerbar
Elektrisk tilkobling	Klemme, 1.5 mm ² / AWG 16, 0,25 N.m
Vekt	0,3 kg
Bærekraftig	
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Garantiperiode	
Garanti	18 months