


## Mer om VW3A3402

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**VW3A3402**  
**Pulsgiver 15V RS422 ENCODER**

EI-nummer: 4147456  
EAN: 3389118067219

[Last ned produktdatablad for VW3A3402](#)

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                              |                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktspekter               | Altivar                                                                                           |
| Produkt eller type komponent | Encoder interface card                                                                            |
| Serie kompatibilitet         | Altivar 71<br>Altivar 71Q<br>Altivar Lift                                                         |
| Digitale utganger            | Differensial                                                                                      |
| Kommunikasjonsprotokoll      | RS422                                                                                             |
| [Us] matespenning            | 15 V DC (spenningsgrenser: 15...16 V)                                                             |
| Antall pulser pr. omdreining | 10000 for ATV71H.....383<br>5000 for ATV71H...M3<br>5000 for ATV71H...M3X<br>5000 for ATV71H...N4 |

**Komplementær**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximum supply current                 | 0,175 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Type vern                              | Overlastbeskyttelse<br>Kortslutningsvern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Maximum cable distance between devices | 100 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Maksimal driftsfrekvens                | 300 kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Inngangssignal                         | A<br>B<br>Compliment of A<br>Compliment of B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Inngangsimpedans                       | 1000 Ohm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Elektrisk tilkobling                   | Klemme, tilkoblingskapasitet: 0.2 mm <sup>2</sup> (AWG 24)<br><100 m kabel lengde, encoder, 100 mA på 8 V<br>Klemme, tilkoblingskapasitet: 0.2 mm <sup>2</sup> (AWG 24)<br><100 m kabel lengde, encoder, 175 mA på 8 V<br>Klemme, tilkoblingskapasitet: 0.2 mm <sup>2</sup> (AWG 24)<br><25 m kabel lengde, encoder, 100 mA på 8 V<br>Klemme, tilkoblingskapasitet: 0.2 mm <sup>2</sup> (AWG 24)<br><25 m kabel lengde, encoder, 175 mA på 8 V<br>Klemme, tilkoblingskapasitet: 0.2 mm <sup>2</sup> (AWG 24)<br><50 m kabel lengde, encoder, 100 mA på 8 V<br>Klemme, tilkoblingskapasitet: 0.2 mm <sup>2</sup> (AWG 24)<br><50 m kabel lengde, encoder, 175 mA på 8 V |

|      |        |
|------|--------|
| Vekt | 0,2 kg |
|------|--------|

**Bærekraftig**

|                            |                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                     |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                                                     |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                   |

**Garantiperiode**

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|