

## Mer om XB4BK124M5

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**XB4BK124M5**

Vender m/lys rød 2 pos. 230V

EI-nummer: 4303330

EAN: 3389110892260



Last ned produktdatablad for XB4BK124M5 3D CAD Modell

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                                  |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktspekter                   | Harmony XB4                                                                                                                                                                       |
| Produkt eller type komponent     | Illuminated selector switch                                                                                                                                                       |
| Kortnavn utstyr                  | XB4                                                                                                                                                                               |
| Innfatningsmateriale             | Forkrommet metall                                                                                                                                                                 |
| Festebrakettmateriale            | Zamak                                                                                                                                                                             |
| Hode type                        | Standard                                                                                                                                                                          |
| Montasjediometer                 | 22 mm                                                                                                                                                                             |
| Salg per udelelig kvantitet      | 1                                                                                                                                                                                 |
| Formen på varslingenshetens hode | Rund                                                                                                                                                                              |
| Type arm/stempel                 | Fast                                                                                                                                                                              |
| Operatørprofil                   | Rød standard grep                                                                                                                                                                 |
| Informasjon om knappens stilling | 2 posisjoner 90°                                                                                                                                                                  |
| Kontakttype og sammensetning     | 1 NO + 1 NC                                                                                                                                                                       |
| Driftsområde kontakter           | Treg brems                                                                                                                                                                        |
| Tilkoblingsklemmer               | Skrutilkobling, <= 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> med endehylse i samsvar med EN/IEC 60947-1<br>Skrutilkobling, > = 1 x 0,22 mm <sup>2</sup> uten endehylse i samsvar med EN/IEC 60947-1 |
| Lyskilde                         | Beskyttet LED                                                                                                                                                                     |
| Pæreholder                       | Innebygget LED                                                                                                                                                                    |
| [Us] merkespenning               | 230 - 240 V AC på 50/60 Hz                                                                                                                                                        |

**Komplementær**

|                              |                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Høyde                        | 47 mm                                                                                                                                                                                             |
| Bredde                       | 30 mm                                                                                                                                                                                             |
| Dybde                        | 68 mm                                                                                                                                                                                             |
| Klemmebeskrivelse ISO n°1    | (13-14)NO<br>(21-22)NC                                                                                                                                                                            |
| Vekt                         | 0,111 kg                                                                                                                                                                                          |
| Resistens til høytrykksvask  | 7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m                                                                                                                                                             |
| Kontaktbruk                  | Standard kontakter                                                                                                                                                                                |
| Positiv åpning               | Med i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix K                                                                                                                                                     |
| Dreiemoment                  | 0,14 N.m NO skiftende elektriske tilstand                                                                                                                                                         |
| Mekanisk levetid             | 1000000 syklus                                                                                                                                                                                    |
| Tiltrekningsmoment           | 0,8...1,2 N.m i samsvar med EN 60947-1                                                                                                                                                            |
| Formen på skruhodet          | Krysskompatibel med Philips no 1 skrutrekker<br>Krysskompatibel med Pozidriv No 1 skrutrekker<br>Hullet kompatibel med flat Ø 4 mm skrutrekker<br>Hullet kompatibel med flat Ø 5.5 mm skrutrekker |
| Kontaktmateriale             | Sølvlegering (Ag/Ni)                                                                                                                                                                              |
| Kortslutningsvern            | 10 A kassettsikring type gG i samsvar med EN/IEC 60947-5-1                                                                                                                                        |
| [Ith] fri luft termisk strøm | 10 A i samsvar med EN/IEC 60947-5-1                                                                                                                                                               |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ui] isolasjonsspenning                       | 600 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med EN 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [Uimp] Nominell impulsspenning                | 6 kV i samsvar med EN 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [Ie] nominell driftsstrøm                     | 3 A på 240 V, AC-15, A600 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1<br>6 A på 120 V, AC-15, A600 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1<br>0,1 A på 600 V, DC-13, Q600 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1<br>0,27 A på 250 V, DC-13, Q600 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1<br>0,55 A på 125 V, DC-13, Q600 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1<br>1,2 A på 600 V, AC-15, A600 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                         |
| Elektrisk levetid                             | 1000000 sykluser, AC-15, 2 A på 230 V, driftsrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN 60947-5-1 appendix C<br>1000000 sykluser, AC-15, 3 A på 120 V, driftsrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN 60947-5-1 appendix C<br>1000000 sykluser, AC-15, 4 A på 24 V, driftsrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN 60947-5-1 appendix C<br>1000000 sykluser, DC-13, 0,2 A på 110 V, driftsrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN 60947-5-1 appendix C<br>1000000 sykluser, DC-13, 0,5 A på 24 V, driftsrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN 60947-5-1 appendix C |
| Elektrisk pålitelighet i h.h.t. IEC 60947-5-7 | $\Lambda < 10\exp(-6)$ på 5 V og 1 mA i rent miljø i samsvar med EN/IEC 60947-5-4<br>$\Lambda < 10\exp(-8)$ på 17 V og 5 mA i rent miljø i samsvar med EN/IEC 60947-5-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Signaltype                                    | Klar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Spenningsgrenser                              | 195...264 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Strømforbruk                                  | 14 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Levetid                                       | 100000 t ved nominell spenning og 25 ° C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Motstand mot spenningsvariasjon               | 1 kV i samsvar med IEC 61000-4-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Enhetens utseende                             | Komplett produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Miljø</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Overflatebeskyttelse                          | TH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Omgivelsestemperatur for lagring              | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Omgivelsestemperatur drift                    | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt           | Klasse I i samsvar med IEC 60536                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IP-grad                                       | IP66 i samsvar med IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| NEMA beskyttelsesgrad                         | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IK beskyttelsesklasse                         | IK06 i samsvar med IEC 50102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Standarder                                    | UL 508<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-5<br>JIS C8201-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Produktsertifikater                           | GL<br>UL<br>CSA<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>RINA<br>DNV<br>BV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vibrasjonsmotstand                            | 5 gn (f= 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Støtmotstand                                  | 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27<br>50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Motstand mot raske transienter                | 2 kV i samsvar med IEC 61000-4-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Motstand mot elektromagnetiske felt           | 10 V/m i samsvar med IEC 61000-4-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                       |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motstand mot elektrostatisk utladning | 6 kV ved kontakt (på metalldele) i samsvar med IEC 61000-4-2<br>8 kV i fri luft (i isolerende dele) i samsvar med IEC 61000-4-2 |
| Elektromagnetiske utslipp             | Klasse B i samsvar med IEC 55011                                                                                                |
| <b>Bærekraftig</b>                    |                                                                                                                                 |
| Produktets miljøstatus                | Green Premium miljømerket produkt                                                                                               |
| REACH-regelverk                       | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                                 |
| REACH fri for SVHC                    | Ja                                                                                                                              |
| EU RoHS-direktiv                      | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                          |
| Kvikksølvfri                          | Ja                                                                                                                              |
| Informasjon om RoHS-unntak            | <a href="#">Ja</a>                                                                                                              |
| Kinas RoHS-forskrift                  | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                            |
| Miljøinformasjon                      | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                              |
| Produktets livssyklus                 | <a href="#">Informasjon om levetidslutt</a>                                                                                     |
| WEEE                                  | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.      |
| <b>Garantiperiode</b>                 |                                                                                                                                 |
| Garanti                               | 18 months                                                                                                                       |