

Mer om K1A001A

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



K1A001A

Kambryter Av/På 1-pol 45° Ø22

EI-nummer: 4303341
EAN: 3389110442922



Last ned produktdatablad for K1A001A

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony K
Produkt eller type komponent	Kambryterkropp
Type komponent	K1
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	12 A
Sub-assembly composition	Kontaktblokk med festeplate
Kambryterfunksjon	AV-PÅ bryter
"av" stilling	Med Off stilling
Antall poler	1P
Bryterposisjon	Høyre: 0° - 45°
Product mounting	Frontmontering
Festemetode	Ø 22 mm hull
Innfatningsmateriale	Plast

Komplementær

Brytervinkel	45 °
[Ui] isolasjonsspenning	690 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1
[Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm	10 A
Nominell forbrukt effekt drift W	10500 WAC-21, 500 - 660 V 3 faser i samsvar med IEC 947-3 1100 WAC-3, 230 V 3 faser i samsvar med IEC 947-3 1500 WAC-23A, 230 V 3 faser i samsvar med IEC 947-3 1500 WAC-3, 400V 1 fase i samsvar med IEC 947-3 1500 WAC-3, 400V 3 faser i samsvar med IEC 947-3 1500 WAC-3, 500 V 3 faser i samsvar med IEC 947-3 1500 WAC-3, 690 V 3 faser i samsvar med IEC 947-3 2200 WAC-23A, 400V 3 faser i samsvar med IEC 947-3 2200 WAC-23A, 500 V 3 faser i samsvar med IEC 947-3 2200 WAC-23A, 690 V 3 faser i samsvar med IEC 947-3 4800 WAC-21, 230 V 3 faser i samsvar med IEC 947-3 600 WAC-3, 230 V 1 fase i samsvar med IEC 947-3 8300 WAC-21, 400V 3 faser i samsvar med IEC 947-3

[Ie] nominell driftsstør AC	1 A på 500 V AC-15 i samsvar med IEC 947-5-1 2 A på 400V AC-15 i samsvar med IEC 947-5-1 3 A på 230 V AC-15 i samsvar med IEC 947-5-1 1,8 A på 690 V AC-3 3 faser i samsvar med IEC 947-3 2,8 A på 500 V AC-3 3 faser i samsvar med IEC 947-3 2,8 A på 690 V AC-23A 3 faser i samsvar med IEC 947-3 3,3 A på 400V AC-3 3 faser i samsvar med IEC 947-3 3,8 A på 500 V AC-23A 3 faser i samsvar med IEC 947-3 4,6 A på 230 V AC-3 3 faser i samsvar med IEC 947-3 4,8 A på 400V AC-23A 3 faser i samsvar med IEC 947-3 5,6 A på 230 V AC-23A 3 faser i samsvar med IEC 947-3
Elektrisk levetid	1000000 sykluser AC-15 1000000 sykluser AC-21 500000 sykluser AC-23 500000 sykluser AC-3
Bruksområde	8333 cyc/mn AC-15 2,5 cyc/mn AC-21 2,5 cyc/mn AC-23 2,5 cyc/mn AC-3
Kortslutningsstrøm	10000 A
Kortslutningsvern	16 A kassettsikring, type gG
[Uimp] Nominell impulsspenning	4 kV i isolerende funksjon 6 kV i samsvar med IEC 947-1
Driftsområde kontakter	Treg brems
Positiv åpning	Med
Elektrisk tilkobling	Fangende skruklømmetermineraler fleksibel, klem kapasitet: 2 x 1,5 mm ² Fangende skruklømmetermineraler solid, klem kapasitet: 1 x 2,5 mm ²
Mekanisk levetid	1000000 sykluser
Vekt	0,075 kg
Miljø	
Standarder	CENELEC EN 50013 EN/IEC 60947-3 for hovedstrøm EN/IEC 60947-5-1 for styrekrets
Product certifications	CSA 240 V 1 hp 1 fase CSA 240 V 3 hp 3 faser 2 pol(er) UL 240 V 1 hp 3 faser UL 240 V 0,33 hp 1 fase 2 pol(er)
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Støtmotstand	30 gn i samsvar med IEC 68-2-27
Vibrasjonsmotstand	5 gn (f = 10...150 Hz) i samsvar med IEC 68-2-6
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse II i samsvar med IEC 536 Klasse II i samsvar med NF C 20-030
Forpakkingsinformasjon	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	90 g
Forpakning 1 høyde	6,5 cm
Forpakning 1 bredde	6,7 cm
Forpakning 1 lengde	7,8 cm
Enhetsstype forpakning 2	S01
Antall enheter forpakning 2	16
Forpakning 2 vekt	1,685 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	15 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months