

Mer om XVBC2B4

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



XVBC2B4

Lysmod fast m/LED 24V r?d

EI-nummer: 4303609
EAN: 3389110144420



Last ned produktdatablad for XVBC2B4 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XVB Universal
Produkt eller type komponent	Indicator bank
Sj�merke eller indikator bank enhetstype	Illuminated unit
Signaltype	Klar
Montasjedi�meter	70 mm
Type komponent	XVBC
Materiale	Polykarbonat
Lyskilde	Innebygget LED, R�d
Type lampe	Protected LED
[Us] merkespenning	24 V AC/DC

Komplement r

Monteringsm�te	Kunde montering, opp til 5 enheter
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling, <= 1 x 1.5 mm� med endehylse
[Ui] isolasjonsspenning	250 V i s�msvar med IEC 60947-1
Nominell spenning grense	0,85 - 1,1 Un i s�msvar med IEC 60947-5-1
Str�mforbruk	< 47 mA AC/DC
[Uimp] Nominell impulsspenning	4 kV i s�msvar med IEC 60947-1
Bredde	70 mm
H�yde	63 mm
Dybde	70 mm
Vekt	0,15 kg

Milj 

Forurensninggrad	2
Produktsertifikater	CCC CSA C22-2 No 14 UL 508 GOST
Standarder	EN/IEC 60947-5-1
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 �C
Omgivelsestemperatur for drift	-25...50 �C
Beskyttelsesgrad mot elektrisk st�t	Klasse I on support tube i s�msvar med IEC 61140 Klasse II on base unit i s�msvar med IEC 61140
IP-grad	IP65 on fixing base XVBZ0. i s�msvar med IEC 60529 IP66 on base unit i s�msvar med IEC 60529
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 4X i s�msvar med UL 508 (innend�rs)

B rekraftig

Produktets milj�status	Green Premium milj�merket produkt
REACH-regelverk	REACH-erkl�ring

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months