

Mer om XVBC4B7

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**XVBC4B7****Lysmod blink BA15d 24V klar**

EI-nummer: 4303647
EAN: 3389110845167



Last ned produktdatablad for XVBC4B7 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	Harmony XVB Universal
Produkt eller type komponent	Indicator bank
Sjømærke eller indikator bank enhetstype	Illuminated unit
Signaltype	Blinkende
Montasjediameter	70 mm
Type komponent	XVBC
Materiale	Polykarbonat
Lyskilde	Pære ikke inkludert, klar
Type lampe	Glødepære med BA 15d base Protected LED Glødepære
[Us] merkespenning	24 V AC 24...48 V DC

Komplementær

Monteringsmåte	Kunde montering, opp til 5 enheter
Maximum power dissipation in W	7 W
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling, <= 1 x 1.5 mm² med endehylse
[Ui] isolasjonsspenning	250 V i samsvar med IEC 60947-1
Nominell spenning grense	0,85 - 1,1 Un i samsvar med IEC 60947-5-1
[Uimp] Nominell impuls-spenning	4 kV i samsvar med IEC 60947-1
Blinkfrekvens	1 Hz
Bredde	70 mm
Høyde	63 mm
Dybde	70 mm
Vekt	0,16 kg

Miljø

Forurensningsgrad	2
Produktsertifikater	CCC CSA C22-2 No 14 UL 508 GOST
Standarder	ENIEC 60947-5-1
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur for drift	-25...50 °C: glødepære -25...50 °C: LED
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse I on support tube i samsvar med IEC 61140 Klasse II on base unit i samsvar med IEC 61140
IP-grad	IP65 on fixing base XVBZ0. i samsvar med IEC 60529 IP66 on base unit i samsvar med IEC 60529
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 4X i samsvar med UL 508 (innendørs)

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months