



XVL1M4 (43 037 00)

Blinklampe m/led 230 vac rød



[Last ned produktdatablad for XVL1M4](#)

[Endre dine utvalgsriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dimensions Drawings](#) | [Connections and Schema](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Produktspekter	Harmony XVB Universal
Produkt eller komponent type	Complete beacon
Beacon / indikator bk enhetstype	Base enhet med direct or tube fixing mode Illuminated unit
Signaltype	Blinkende
Montasjediameter	70 mm
Type komponent	XVBL
Materiale	Glass reinforced polyamide (base enhet) Polykarbonat (illuminated unit)
Lyskilde	Rød innebygget LED
Type lampe	Protected LED
[Us] merkespenning	230 V AC

Komplementær

 Skjul

Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling, connection capacity: <= 1 x 1.5 mm² med endehylse
[Ui] isolasjonsspenning	250 V i samsvar med IEC 60947-1
Nominell spenning grense	0,85 - 1,1 Un i samsvar med IEC 60947-5-1
Strømforbruk	< 17 mA AC
[Uimp] Nominell impulsspenning	4 kV i henhold til IEC 60947-1
Blinkfrekvens	1 Hz
Bredde	70 mm
Høyde	139 mm
Dybde	70 mm
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(COM-1)PW (GND)GROUND
Vekt	0.28 kg

Miljø

 Skjul

Forurensninggrad	2
Produktsertifikater	CCC CSA C22-2 No 14 GOST UL 508
Standarder	EN/IEC 60947-5-1
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse I (on support tube) i samsvar med IEC 61140 Klasse II (on base unit) i samsvar med IEC 61140
IP-grad	IP65 (on fixing base XVBZ0.) i samsvar med IEC 60529 IP66 (on base unit) i samsvar med IEC 60529
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 4X (innendørs) i samsvar med UL 508