

## Mer om XVBL8M6

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## XVBL8M6

### Kompl blitz 230V blå

EI-nummer: 4303742  
EAN: 3389110844993



Last ned produktdatablad for XVBL8M6

## Karakteristikk

### Teknisk informasjon

|                                  |                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Produktspekter                   | Harmony XVB Universal                                                   |
| Produkt eller type komponent     | Complete beacon                                                         |
| Beacon / indikator bk enhetstype | Base enhet direct or tube fixing<br>Illuminated unit                    |
| Signaltype                       | Blinkende                                                               |
| Montasjediometer                 | 70 mm                                                                   |
| Type komponent                   | XVBL                                                                    |
| Materiale                        | Glassforsterket polyamide: base enhet<br>Polykarbonat: illuminated unit |
| Lyskilde                         | Integral flash discharge tube, Blå                                      |
| Type lampe                       | Blits lampe                                                             |
| [Us] merkespenning               | 230 V AC                                                                |

### Komplementær

|                                 |                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tilkoblingsklemmer              | Skrutilkobling, <= 1 x 1.5 mm <sup>2</sup> med endehylse |
| [Ui] isolasjonsspenning         | 250 V i samsvar med IEC 60947-1                          |
| Nominell spenning grense        | 0,85 - 1,1 Un i samsvar med IEC 60947-5-1                |
| Strømforbruk                    | < 280 mA AC                                              |
| [Uimp] Nominell impuls-spenning | 4 kV i samsvar med IEC 60947-1                           |
| Flash energy                    | 10 J                                                     |
| Blinkfrekvens                   | 1 Hz                                                     |
| Bredde                          | 70 mm                                                    |
| Høyde                           | 232 mm                                                   |
| Dybde                           | 70 mm                                                    |
| Klemmebeskrivelse ISO n°1       | (GND)GROUND<br>(COM-1)PW                                 |
| Vekt                            | 0,46 kg                                                  |

### Miljø

|                                     |                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktsertifikater                 | GOST<br>UL 508<br>CSA C22-2 No 14<br>CCC                                                           |
| Standarder                          | EN/IEC 60947-5-1                                                                                   |
| Overflatebeskyttelse                | TC                                                                                                 |
| Omgivelsestemperatur for lagring    | -40...70 °C                                                                                        |
| Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt | Klasse I on support tube i samsvar med IEC 61140<br>Klasse II on base unit i samsvar med IEC 61140 |
| IP-grad                             | IP65 on fixing base XVBZ0. i samsvar med IEC 60529<br>IP66 on base unit i samsvar med IEC 60529    |
| NEMA beskyttelsesgrad               | NEMA 4X i samsvar med UL 508 ( innendørs)                                                          |

### Bærekraftig

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
|------------------------|-----------------------------------|

|                            |                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                            |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                     |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                         |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                       |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                         |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| <b>Garantiperiode</b>      |                                                                                                                            |
| Garanti                    | 18 months                                                                                                                  |