

## Mer om XB5AVB1

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## XB5AVB1 Signallampe hvit 24V Led

EI-nummer: 4303811  
EAN: 3389110903768



Last ned produktdatablad for XB5AVB1 3D CAD Modell

### Karakteristikk

#### Teknisk informasjon

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Produktspekter                   | Harmony XB5            |
| Produkt eller type komponent     | Signallampe            |
| Kortnavn utstyr                  | XB5                    |
| Innfatningsmateriale             | Dark grey plastic      |
| Festebrakettmateriale            | Plast                  |
| Hode type                        | Standard               |
| Montasjediometer                 | 22 mm                  |
| Salg per udelelig kvantitet      | 1                      |
| Formen på varslingsenhetens hode | Rund                   |
| Kalott eller deksel farge        | Hvit                   |
| Knappens tilleggs info.          | Med vanlig deksel      |
| Lyskilde                         | Beskyttet LED          |
| Pæreholder                       | Innebygget LED         |
| Lyskildefarge                    | Hvit                   |
| [Us] merkespenning               | 24 V AC/DC på 50/60 Hz |
| Enhetens utseende                | Komplett produkt       |

#### Komplementær

|                                 |                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Høyde                           | 42 mm                                                                              |
| Bredde                          | 30 mm                                                                              |
| Dybde                           | 54 mm                                                                              |
| Klemmebeskrivelse ISO n°1       | (X1-X2)PL                                                                          |
| Vekt                            | 0,038 kg                                                                           |
| Resistens til høytrykksvask     | 7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m                                              |
| Tilkoblingsklemmer              | Skrutilkobling, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² uten endehylse i samsvar med EN/IEC 60947-1 |
| [Ui] isolasjonsspenning         | 250 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med EN 60947-1                               |
| [Uimp] Nominell impuls spenning | 4 kV i samsvar med EN 60947-1                                                      |
| Signaltype                      | Klar                                                                               |
| GCR BRIDGE                      | XB5AVCUST03                                                                        |
| Kompatibilitetskode             | XB5                                                                                |
| Spenningsgrenser                | 19,2...30 V DC<br>21,6...26,4 V AC                                                 |
| Strømforbruk                    | 18 mA                                                                              |
| Levetid                         | 100000 t ved nominell spenning og 25 °C                                            |
| Motstand mot spenningsvariasjon | 1 kV i samsvar med IEC 61000-4-5                                                   |

#### Miljø

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Overflatebeskyttelse             | TH          |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C |
| Omgivelsestemperatur drift       | -40...70 °C |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Overspenningskategori</b>                 | Klasse II i samsvar med IEC 60536                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>IP-grad</b>                               | IP66 i samsvar med IEC 60529<br>IP67 i samsvar med IEC 60529<br>IP69 i samsvar med IEC 60529<br>IP69K i samsvar med ISO 20653                                                                                                                                                   |
| <b>NEMA beskyttelsesgrad</b>                 | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>IK beskyttelsesklasse</b>                 | IK05 i samsvar med IEC 50102                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Standarder</b>                            | CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-1<br>JIS C8201-5-1<br>JIS C8201-1                                                                                                                                                             |
| <b>Produktsertifikater</b>                   | UL listet<br>CSA                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Vibrasjonsmotstand</b>                    | 5 gn (f= 12...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Støtmotstand</b>                          | 50 gn (varighet = 18 ms) for halvsinusurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27<br>30 gn (varighet = 11 ms) for halvsinusurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27                                                                                                    |
| <b>Motstand mot raske transienter</b>        | 2 kV i samsvar med IEC 61000-4-4                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Motstand mot elektromagnetiske felt</b>   | 10 V/m i samsvar med IEC 61000-4-3                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Elektromagnetisk kompatibilitet</b>       | Elektrostatisk utlading - test nivå: 6 kV ( ved kontakt (på metalldele)) i samsvar med IEC 61000-4-2<br>Elektrostatisk utlading - test nivå: 8 kV ( i fri luft (i isolerende dele)) i samsvar med IEC 61000-4-2<br>Elektromagnetisk utstrålingsklasse B i samsvar med IEC 55011 |
| <b>Motstand mot elektrostatisk utladning</b> | 6 kV ved kontakt (på metalldele) i samsvar med IEC 61000-4-2<br>8 kV i fri luft (i isolerende dele) i samsvar med IEC 61000-4-2                                                                                                                                                 |
| <b>Elektromagnetiske utslipp</b>             | Klasse B i samsvar med IEC 55011                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Bærekraftig</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Produktets miljøstatus</b>                | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>REACH-regelverk</b>                       | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>REACH fri for SVHC</b>                    | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>EU RoHS-direktiv</b>                      | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                                                                                                                          |
| <b>Kvikksølvfri</b>                          | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Informasjon om RoHS-unntak</b>            | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kinas RoHS-forskrift</b>                  | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Miljøinformasjon</b>                      | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Produktets livssyklus</b>                 | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>WEEE</b>                                  | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.                                                                                                                                                      |
| <b>Garantiperiode</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Garanti</b>                               | 18 months                                                                                                                                                                                                                                                                       |