



XD2GA8221 (43 180 07)

Kontrollerer bunn mm metall



[Last ned produktdatablad for XD2GA8221](#)

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Produktspekter	Harmony XB5
Produkt eller komponent type	Komplett joystick
Kortnavn utstyr	XD2
Montasjediameter	22 mm
Innfatningsmateriale	Forkrommet metall

Komplementær

[Skjul](#)

[Ie] nominell driftsstrøm	3 A på 240 V AC-15, A300 0.27 A på 250 V DC-13, Q300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
[Ui] isolasjonsspenning	600 V (grad av forurensning: 3) i samsvar med UL 508 600 V (grad av forurensning: 3) i samsvar med CSA C22.2 No 14 500 V (grad av forurensning: 3) i henhold til EN/IEC 60947-1
[Uimp] Nominell impulsspenning	6 kV i henhold til EN/IEC 60947-1
Informasjon om knappens stilling	Alle posisjoner
Notch per direction	1
Knappens retningsinformasjon	2 retninger
Kontakttype og -sammensetning	1 NO slow-break
Kortslutningsvern	10 A gG (gl) Neozed kassettsikring i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Tilkoblingsklemmer	Captive screw clamp terminals - 1 x 0.5 mm ² Captive screw clamp terminals - 2 x 1.5 mm ² with or without cable end 6,3 mm Faston connectors
Elektrisk levetid	1000000 sykluser på 230 V AC-15, driftrate: 3600 cyc/h, lastfaktor: 0.5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 sykluser på 127 V AC-15, driftrate: 3600 cyc/h, lastfaktor: 0.5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 sykluser på 24...48 V AC-15, driftrate: 3600 cyc/h, lastfaktor: 0.5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 sykluser på 24 V DC-13, driftrate: 3600 cyc/h, lastfaktor: 0.5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 sykluser på 48 V DC-13, driftrate: 3600 cyc/h, lastfaktor: 0.5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 sykluser på 120 V DC-13, driftrate: 3600 cyc/h, lastfaktor: 0.5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
Elektrisk pålitelighet i h.h.t. IEC 60947-5-7	$\Lambda < 10\exp(-6)$ at 24 V
Kontaktkode betegnelse	A600-Q600
Overspenningskategori	Class I i samsvar med IEC 61140
Mekanisk levetid	1000000 sykluser
Senter for innfesting	90 x 90 mm
Komme tilbake	To 0 position
Høyde	145 mm
Dybde	60 mm
Vekt	0.3 kg

Miljø

[Skjul](#)

Standarder	EN/IEC 60947-5-1
Produktsertifikater	CSA LROS (Lloyds register of shipping)
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Vibrasjonsmotstand	5 gn (f = 40...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	20 gn i samsvar med IEC 60068-2-27
IP-grad	IP66 i henhold til IEC 60529