



Kontaktor, brfri, 3m, 2x63A, 230V

ESC240S

Arkitektur

Styringstype	Ikke aktuelt
Antall poler	2 P

Hoved elektriske funksjoner

Frekvens	50/60 Hz
Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz	400 V

Volt

Isolasjonsspenning	440 V
Styrespenning ved vekselstrøm	230 V
Støtspenningsfasthet	4 kV

elektrisk strøm

Merkestrøm ved AC7 i kategori A	40 A
Merkestrøm ved AC7 i kategori B	25 A
Termisk merkestrøm utendørs	40 A

Støm

Startforbruk	5 W
Driftsforbruk	5 W
Bryteeffekt ved 230 V i AC7 i kategori A	7,3 kW
Bryteeffekt ved 230 V i AC7 i kategori B	2,6 kW
Bryteeffekt ved 400 V i AC7 i kategori B	22 kW
Bryteeffekt ved 400 V i AC7 i kategori B	7,8 kW
Egetforbruk per kontakt	3,2 W
Totalt effekttap	11,4 W

Tripping

Reaksjonstid ved lukking	25 ms
Avledningstid	20 ms

Resistanse

Motstand i spolen	8300 ?
-------------------	--------

Utholdenhet

Levetid, elektrisk kobling	30000
Levetid, mekanisk slitasje	1000000

Dimensjoner

Produktets installasjonsdybde	60 mm
Produktets installasjonshøyde	85 mm
Produktets installasjonsbredde	54 mm

Fluorescent bulbs control

Maks. last fluorescerende lampe	1900 VA
Maks belastning ved parallellkompenserte lysrør - i duokrets	1300 VA 3000 VA

Incandescent bulbs control

Maks last med glødelamper	4000 W
---------------------------	--------

Installering

Dreiemoment	Spole: 2,5 Nm; Strøm: 3,5 Nm
-------------	------------------------------

Kontakt

Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel kabel	1 til 6 mm ²
Tilkoblingstverrsnitt med massiv kabel	1 til 10 mm ²
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	4 / 25mm ²
Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	4 / 16mm ²
Tilkoblingstype	Med skrue
Antall kontakter	2
Kontakttype	2NO

Utstyr

Kan aksessoriseres	ja
Overstyre	nei

Bruk

Lokal drift	nei
-------------	-----

Standard

Europeisk direktiv RoHS	overensstemmende
Europeisk direktiv WEEE	de det angår

Sikkerhet

Verneklasse	Kapslingsgrad II
IP-klasse	2

Bruksforhold

Lagringstemperatur	-40 til 80 °C
--------------------	---------------

Idenifikasjon

Produktfamilie	ESC
----------------	-----