



GV3A09 (43 196 92)

TeSys GV3 - Hjelpekontaktsett - 1 NO tidlig brudd (feil)



[Last ned produktdatablad for GV3A09](#)

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	GV3A
Produkt eller komponent type	Hjelpekontakt blokk
Produktkompatibilitet	GV3ME
Montasjeplassering	Front side
Hjelpekontakt funksjon	Fault signal 1 NO
Kontakttype	1 NO
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling 1 cable 1...2.5 mm ² - cable stiffness: solid Skrutilkobling 2 cable 1...2.5 mm ² - cable stiffness: solid Skrutilkobling 1 cable 0.75...2.5 mm ² - cable stiffness: fleksibel - uten cable end Skrutilkobling 2 cable 0.75...2.5 mm ² - cable stiffness: fleksibel - uten cable end Skrutilkobling 1 cable 0.75...2.5 mm ² - cable stiffness: fleksibel - med cable end Skrutilkobling 2 cable 0.75...1.5 mm ² - cable stiffness: fleksibel - med cable end
Antall pr. sett	Sett á 10

Komplementær

 Skjul

[Ui] isolasjonsspenning	600 V - conforming to UL 508 690 V - conforming to IEC 60947-1 600 V - conforming to CSA C22.2 No 14
[Ue] merkespenning	48...690 V AC 24...220 V DC
[Ith] fri luft termisk strøm	6 A
Beskyttelsestype	GB2CB... circuit breaker rating according to operational current for Ue <= 415 V GG fuse <= 6 A
Mekanisk levetid	1000 sykluser
Nominell forbrukt effekt drift VA	240 VA på 48 V AC-11 - electrical durability: 1000 sykluser 450 VA på 440 V AC-11 - electrical durability: 1000 sykluser 450 VA på 500 V AC-11 - electrical durability: 1000 sykluser 200 VA på 690 V AC-11 - electrical durability: 1000 sykluser 460 VA på 110...127 V AC-11 - electrical durability: 1000 sykluser 800 VA på 220...240 V AC-11 - electrical durability: 1000 sykluser 850 VA på 380...415 V AC-11 - electrical durability: 1000 sykluser
Nominell forbrukt effekt drift W	180 W på 24 V DC-11 - electrical durability: 1000 sykluser 180 W på 48 V DC-11 - electrical durability: 1000 sykluser 135 W på 60 V DC-11 - electrical durability: 1000 sykluser 105 W på 110 V DC-11 - electrical durability: 1000 sykluser 90 W på 220 V DC-11 - electrical durability: 1000 sykluser
Bredde	9 mm
Vekt	0.03 kg

Miljø

 Skjul

Miljøegenskaper	Normale omgivelser
-----------------	--------------------