

Mer om GV3B22

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



GV3B22

TeSys GV3 - Underspenningsutløser - 220 V AC 50Hz

EI-nummer: 4319693
EAN: 3389110212914

[Last ned produktdatablad for GV3B22](#)

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	GV3B
Produkt eller type komponent	Underspenningsutkobling
Applikasjon	Kontroll

Komplementær

Produktkompatibilitet	GV3ME
Styrespenning	220 V AC 50 Hz 240 V AC 50 Hz 277 V AC 60 Hz
Control circuit voltage limits	0.8...1.1 Un
[Ui] isolasjonsspenning	600 V AC i samsvar med UL 508 690 V AC i samsvar med IEC 60947-1 600 V AC i samsvar med CSA C22.2 No 14
Trippspenning	0.7...0.35 Un
Inrush power in VA	12 VA AC
Inrush power in W	7 WDC
Hold-in strømforbruk i VA	7 VA AC
Hold-in strømforbruk i W	2,5 W for DC network
Driftstid	10 ms i samsvar med IEC 60947-1
"on-load" -faktor	100 %
Tilkoblingsklemmer	Skruttilkobling 1 kabel (kabler) 0,75... 2,5 mm ² fleksibel uten Skruttilkobling 1 kabel (kabler) 1...2,5 mm ² solid Skruttilkobling 2 kabel (kabler) 0,75... 2,5 mm ² fleksibel uten Skruttilkobling 2 kabel (kabler) 1...2,5 mm ² solid Skruttilkobling 1 kabel (kabler) 0,75... 2,5 mm ² fleksibel med Skruttilkobling 2 kabel (kabler) 0,75... 2,5 mm ² fleksibel med
Tiltrekningsmoment	1.2 N.m på skruttilkobling
Mekanisk levetid	15000 sykler
Antall pr. sett	Sett á 10
Vekt	0,07 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

