

Mer om GV3B38

- [Karakteristiker](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**GV3B38****TeSys GV3 - Underspenningsutløser - 380 V AC 50Hz**

EI-nummer: 4319694
EAN: 3389110212921

 [Last ned produktdatablad for GV3B38](#)

Karakteristikker

Teknisk informasjon	
Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	GV3B
Produkt eller type komponent	Underspenningsutkobling
Komplementær	
Produktkompatibilitet	GV3ME
Styrespenning	480 V AC 60 Hz 440 V AC 60 Hz 380 V AC 50 Hz 415 V AC 50 Hz
Control circuit voltage limits	0.8...1.1 Un
[Ui] isolasjonsspenning	600 V AC i samsvar med UL 508 690 V AC i samsvar med IEC 60947-1 600 V AC i samsvar med CSA C22.2 No 14
Trippspenning	0.7...0.35 Un
Inrush power in VA	12 VA AC
Inrush power in W	7 WDC
Hold-in strømforbruk i VA	7 VA AC
Hold-in strømforbruk i W	2,5 W for DC network
Driftstid	10 ms i samsvar med IEC 60947-1
"on-load" -faktor	100 %
Tilkoblingsklemmer	Skruttilkobling 1 kabel (kabler) 0,75... 2,5 mm ² fleksibel uten Skruttilkobling 1 kabel (kabler) 1...2,5 mm ² solid Skruttilkobling 2 kabel (kabler) 0,75... 2,5 mm ² fleksibel uten Skruttilkobling 2 kabel (kabler) 1...2,5 mm ² solid Skruttilkobling 1 kabel (kabler) 0,75... 2,5 mm ² fleksibel med Skruttilkobling 2 kabel (kabler) 0,75... 2,5 mm ² fleksibel med
Tiltrekningsmoment	1.2 N.m på skruttilkobling
Mekanisk levetid	15000 sykler
Antall pr. sett	Sett á 10
Vekt	0,07 kg
Forpakkingsinformasjon	
Forpakning 1 vekt	0,073 kg
Forpakning 1 høyde	0,300 dm
Forpakning 1 bredde	0,600 dm
Forpakning 1 lengde	0,600 dm
Bærekraftig	
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months