



Teknisk informasjon

Produktspekter	Altivar
Produkt eller type komponent	Analog encoder interface module
Serie kompatibilitet	Altivar Machine ATV340 Altivar Process ATV900 Altivar Process Modular
Givertype	SinCos Hiperface 1 Vpp
[Us] matespenning	5 V DC (spenningsgrenser: 4,75...5,25 V) 12 V DC (spenningsgrenser: 11,4...12,6 V) 24 V DC (spenningsgrenser: 22,8...25,2 V)

Komplementær

Maks forsyningsstrøm	0,25 A på 5 V DC 0,1 A på 12 V DC 0,05 A på 24 V DC
Type vern	Overlastbeskyttelse Kortslutningsvern
Maksimal kabelavstand mellom enheter	100 m
Maksimal driftsfrekvens	100 kHz
Inngangssignal	Data+, Data-, Sin, RefSin, Cos, RefCos, Temp+, Temp-
Utgangssignal	Data+, Data-
Type konektor	1 hunn med høy tetthet SUB-D 15
Vekt	0,15 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	151,0 g
Forpakning 1 høyde	6,6 cm
Forpakning 1 bredde	13,0 cm
Forpakning 1 lengde	19,0 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	16
Forpakning 2 vekt	3,025 kg
Forpakning 2 høyde	30,0 cm
Forpakning 2 bredde	30,0 cm
Forpakning 2 lengde	40,0 cm

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
PVC-fri	Ja
Garantiperiode	
Garanti	18 måneder