



Teknisk informasjon

Produktspekter	Altivar
Produkt eller type komponent	Encoder interface module
Serie kompatibilitet	Altivar Process ATV900 Altivar Process Modular Altivar Machine ATV340
Givertype	Resolver

Komplementær

Maks forsyningsstrøm	0,05 A
Type vern	Overlastbeskyttelse Kortslutningsvern
Maksimal kabelavstand mellom enheter	100 m
Maksimal driftsfrekvens	12 kHz
Inngangssignal	Sin+, Sin-, Cos+, Cos-, Temp+, Temp-
Utgangssignal	Ref+, Ref-
Forhold	3/10, 1/2, 3/4, 1
Type konektor	1 hunn SUB-D 9
Vekt	0,15 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	157,0 g
Forpakning 1 høyde	6,0 cm
Forpakning 1 bredde	13,0 cm
Forpakning 1 lengde	19,0 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	16
Forpakning 2 vekt	3,21 kg
Forpakning 2 høyde	30,0 cm
Forpakning 2 bredde	30,0 cm
Forpakning 2 lengde	40,0 cm

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
PVC-fri	Ja
Garantiperiode	
Garanti	18 måneder