



Teknisk informasjon

Produktspekter	Altivar
Produkt eller type komponent	Digital encoder interface module
Serie kompatibilitet	Altivar Process ATV900 Altivar Process Modular Altivar Machine ATV340
Kommunikasjonsport protokoll	RS422
Givertype	EnDat 2.2 A/B/I trinnvis XCC1 type R A/B/I trinnvis XCC1 type X SSI absolute encoder XCC2 type SG SSI absolute encoder XCC3 type SB
[Us] matespenning	5 V DC (spenningsgrenser: 4,75...5,25 V) 12 V DC (spenningsgrenser: 11,4...12,6 V) 24 V DC (spenningsgrenser: 22,8...25,2 V)

Komplementær

Maks forsyningsstrøm	0,25 A på 5 V DC 0,1 A på 12 V DC 0,05 A på 24 V DC
Type vern	Kortslutningsvern Overlastbeskyttelse
Maksimal kabelavstand mellom enheter	100 M (A/B/I) 50 M (SSI) 100 M (SSI) ved 300 kHz 50 M (EnDat 2.2) 100 m (EnDat 2.2) med forplantning forsinkelse kompensasjon
Maksimal driftsfrekvens	1000 kHz
Inngangssignal	Data+, Data- (EnDat 2.2) Data+, Data- (SSI) Temp+, Temp- A+, A-/B+, B-/I+, I- (A/B/I) TTL
Inngangsimpedans	121 Ohm
Utgangssignal	Clock+, Clock- (SSI) Data+, Data-, Clock+, Clock- (EnDat 2.2)
Type konnektor	1 hunr med høy tetthet SUB-D 15
Vekt	0,15 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	155,0 g
Forpakning 1 høyde	7,0 cm
Forpakning 1 bredde	13,0 cm
Forpakning 1 lengde	19,0 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	16
Forpakning 2 vekt	3,206 kg
Forpakning 2 høyde	30,0 cm
Forpakning 2 bredde	30,0 cm
Forpakning 2 lengde	40,0 cm

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
PVC-fri	Ja

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------