

Mer om GV7RS80

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**GV7RS80**

GV7 er 3-polede termisk-magnetiske motorvernbytere.
Merkestrøm: 25 - 220 A. Bryteevne: GV7-RE inntil 35 kA. GV7-RS inntil 70 kA. Magn. vern: Utløsenivå ca $13 \times I$ (innstilt termisk). Automatisk kompensering for omgivelsestemperatur.

EI-nummer: 4320461
EAN: 3389110566833

[Last ned produktdatablad for GV7RS80](#)

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produktnavn	TeSys GV7
Kortnavn utstyr	GV7R
Applikasjon	Motor
Antall poler	3P
Type nettverk	AC
Utnyttelsekategori	AC-3 i samsvar med IEC 60947-4-1
Network frequency	50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-4-1
Bryteevne	50 kA Icu på 500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 65 kA Icu på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 100 kA Icu på 220/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 70 kA Icu på 380/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 10 kA Icu på 660/690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Ics] rangert tjeneste kortslutningsbryteevne	100 % på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 100 % på 500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 100 % på 220/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 100 % på 380/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 100 % på 660/690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
Thermal protection adjustment range	48...80 A
Vernteknologi	Termisk-magnetisk

Komplementær

Monteringsmetode	Med skruer Med klips
Montering	Kit for å feste koblings Skinne Innfelt Montering i panel
Monteringsposisjon	Vertikal
Motoreffekt kW	37 kW på 400...415 V AC 50/60 Hz 45 kW på 500 V AC 50/60 Hz 55 kW på 500 V AC 50/60 Hz 55 kW på 660...690 V AC 50/60 Hz
Kontrolltype	Vippearm
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Ui] isolasjonsspenning	750 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Ith] fri luft termisk strøm	80 A i samsvar med IEC 60947-4-1
[Uimp] Nominell impuls-spenning	8 kV i samsvar med IEC 60947-2
Power dissipation per pole	5 W
Power dissipation per pole	5 W
Mekanisk levetid	50000 sykluser

Elektrisk levetid	30000 sykluser for AC-3 på 440 V In 50000 sykluser for AC-3 på 440 V In/2
Maximum operating rate	25 cyc/h
Rated duty	Continuous i samsvar med IEC 60947-4-1
Connection pitch	35 mm uten spredere 45 mm med spredere
Tilkoblingsklemmer	Skinner Kabel med kabelsko - yttre diameter: 10 mm Skruer Tilkoblingsklemmer 1,5...95 mm²
Tiltrekningsmoment	10 N.m på skruer M6 skruetype 15 N.m på tilkoblingsklemmer 1,5...95 mm²
Mekanisk robusthet	Støt: 15 Gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27 Vibrasjoner: 2.5 Gn, 0...25 Hz i samsvar med IEC 60068-2-6
Egnethet for isolasjon	Ja i samsvar med IEC 60947-1
Phase failure sensitivity	Ja i samsvar med IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Høyde	161 mm
Bredde	105 mm
Dybde	111 mm
Vekt	2,04 kg
Miljø	
Standarder	EN IEC 60947-1 EN IEC 60947-4-1 EN IEC 60947-2 NF C 79-130 NF C 63-120 VDE 0660 VDE 0113 NF C 63-650
Produktsertifikater	UL DNV
Protective treatment	TC
IP-grad	IP405 i samsvar med IEC 60529 (med terminal omhyller)
Forurensningsgrad	3
Omgivelsestemperatur for drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-55...95 °C
Brannmotstand	960 °C i samsvar med IEC 60695-2-1
Operating altitude	2000 m
Forpakkingsinformasjon	
Forpakning 1 vekt	1,933 kg
Forpakning 1 høyde	14,000 cm
Forpakning 1 bredde	11,500 cm
Forpakning 1 lengde	17,400 cm
Bærekraftig	
EU RoHS-direktiv	Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	🔗 Produktmiljøprofil
Garantiperiode	
Garanti	18 months