

Mer om GV7AE11

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



GV7AE11

Tilbehør til GV7

EI-nummer: 4320466
EAN: 3389110566901

Last ned produktdatablad for GV7AE11

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	GV7AE
Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt blokk
Applikasjon	Signalgiving
Kompatibel med	TeSys GV5 motor circuit breaker TeSys GV6 motor circuit breaker TeSys GV7 motor circuit breaker
Hjelpekontakt sammensetning	1 C/O
Hjelpekontakt type	Standard contacts
Hjelpekontakt funksjon	Momentan
[I _{th}] fri luft termisk strøm	6 A i samsvar med IEC 60947-5-1
[U _e] merkespenning	<= 690 V AC 50/60 Hz <= 250 V DC
[I _e] nominell driftsstrøm	6 A AC-12 U _e : <= 690 V i samsvar med IEC 60947-5-1 6 A AC-15 U _e : <= 48 V i samsvar med IEC 60947-5-1 5 A AC-15 U _e : 110...127 V i samsvar med IEC 60947-5-1 4 A AC-15 U _e : 230 - 240 V i samsvar med IEC 60947-5-1 3 A AC-15 U _e : 380...440 V i samsvar med IEC 60947-5-1 0,1 A AC-15 U _e : 660...690 V i samsvar med IEC 60947-5-1 2,5 A DC-12 U _e : <= 48 V i samsvar med IEC 60947-5-1 0,8 A DC-12 U _e : 110 V i samsvar med IEC 60947-5-1 0,3 A DC-12 U _e : 250 V i samsvar med IEC 60947-5-1 1 A DC-14 U _e : <= 24 V i samsvar med IEC 60947-5-1 0,5 A DC-14 U _e : 48 V i samsvar med IEC 60947-5-1 0,2 A DC-14 U _e : 110 V i samsvar med IEC 60947-5-1 0,05 A DC-14 U _e : 250 V i samsvar med IEC 60947-5-1
Minimum brytestrøm	5 mA
Minimum switching voltage	17 V

Komplementær

[U _i] isolasjonsspenning	690 V i samsvar med IEC 60947-1
Beskyttelsestype	GG sikring 10 A maksimum GB2CB ... bryter 10 A maksimum
Mekanisk levetid	50000 sykler
Montasjeplassering	Inside the circuit breaker
Tilkoblingsklemmer	Skru klemmer terminaler 1 kabel (kabler) 1,5 mm ² fleksibel med Skru klemmer terminaler 1 kabel (kabler) 1,5 mm ² fleksibel uten Skru klemmer terminaler 1 kabel (kabler) 1,5 mm ² stiv
Vekt	0,015 kg

Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
--------------------	----

EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months