



## GVAD1001 (43 217 02)

TeSys GV2 & GV3 - Hjelpekontaktsett - 1 NC + 1 NO (feil)



[Last ned produktdatablad for GVAD1001](#)

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og  
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

## Teknisk informasjon



|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | TeSys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kortnavn utstyr              | GVAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Produkt eller komponent type | Hjelpekontakt blokk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Produktkompatibilitet        | GV2L<br>GV2LE<br>GV2ME<br>GV2P<br>GV2RT<br>GV3L<br>GV3P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Montasjeplassering           | Venstre side                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hjelpekontakt funksjon       | Fault signal 1 NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kontakttype                  | 1 NO + 1 NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tilkoblingsklemmer           | Skrutilkobling 1 cable 1...2.5 mm <sup>2</sup> - cable stiffness: solid<br>Skrutilkobling 2 cable 1...2.5 mm <sup>2</sup> - cable stiffness: solid<br>Skrutilkobling 1 cable 0.75...2.5 mm <sup>2</sup> - cable stiffness: fleksibel - uten cable end<br>Skrutilkobling 2 cable 0.75...2.5 mm <sup>2</sup> - cable stiffness: fleksibel - uten cable end<br>Skrutilkobling 2 cable 0.75...1.5 mm <sup>2</sup> - cable stiffness: fleksibel - med cable end<br>Skrutilkobling 1 cable 0.75...1.5 mm <sup>2</sup> - cable stiffness: fleksibel - med cable end |

## Komplementær



|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ui] isolasjonsspenning           | 690 V - conforming to IEC 60947-1<br>300 V - conforming to UL 508<br>300 V - conforming to CSA C22.2 No 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [Ue] merkespenning                | 48...690 V AC<br>24...240 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [Ith] fri luft termisk strøm      | 6 A<br>2.5 A for fault signalling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Beskyttelsestype                  | GB2CB... circuit breaker rating according to operational current for Ue<br>≤ 415 V<br>GG fuse ≤ 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mekanisk levetid                  | 100000 sykluser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Minimum brytestrøm                | 5 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Minimum switching voltage         | 17 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nominell forbrukt effekt drift VA | 300 VA på 48 V AC-15 - electrical durability: 100000 sykluser<br>400 VA på 690 V AC-15 - electrical durability: 100000 sykluser<br>500 VA på 110...127 V AC-15 - electrical durability: 100000 sykluser<br>500 VA på 500 V AC-15 - electrical durability: 100000 sykluser<br>650 VA på 440 V AC-15 - electrical durability: 100000 sykluser<br>720 VA på 230...240 V AC-15 - electrical durability: 100000 sykluser<br>850 VA på 380...415 V AC-15 - electrical durability: 100000 sykluser<br>36 VA på 24 V AC-14 - electrical durability: 1000 sykluser<br>48 VA på 48 V AC-14 - electrical durability: 1000 sykluser<br>72 VA på 110...127 V AC-14 - electrical durability: 1000 sykluser |
| Nominell forbrukt effekt drift W  | 120 W på 240 V DC-13 - electrical durability: 100000 sykluser<br>140 W på 110 V DC-13 - electrical durability: 100000 sykluser<br>140 W på 24 V DC-13 - electrical durability: 100000 sykluser<br>180 W på 60 V DC-13 - electrical durability: 100000 sykluser<br>240 W på 48 V DC-13 - electrical durability: 100000 sykluser<br>15 W på 48 V DC-13 - electrical durability: 1000 sykluser<br>24 W på 24 V DC-13 - electrical durability: 1000 sykluser<br>9 W på 60 V DC-13 - electrical durability: 1000 sykluser                                                                                                                                                                         |
| Tiltrekningsmoment                | ≤ 1.4 N.m - on skrutilkobling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Høyde                             | 89 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bredde                            | 9.3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|       |          |
|-------|----------|
| Dybde | 66 mm    |
| Vekt  | 0.055 kg |

Miljø

Skjul

Miljøegenskaper

Normale omgivelser