

## Mer om GVAE1

- [Karaktistikker](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## GVAE1

## TeSys GV2 &amp; GV3 - Hjelpekontaktsett - 1 NO/NC

EI-nummer: 4321704  
EAN: 3389110343427



Last ned produktdatablad for GVAE1 3D CAD Modell

## Karaktistikker

## Teknisk informasjon

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | TeSys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kortnavn n utstyr            | GVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Produkt eller type komponent | Hjelpekontakt blokk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Produktkompatibilitet        | GV2L<br>GV2P<br>GV2RT<br>GV3P<br>GV3L<br>GV2LE<br>GV2ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Montasjeplassering           | Front side                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kontakttype                  | 1 NO/NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tilkoblingsklemmer           | Skruttilkobling 1 kabel (kabler) 1...2,5 mm <sup>2</sup> solid<br>Skruttilkobling 2 kabel (kabler) 1...2,5 mm <sup>2</sup> solid<br>Skruttilkobling 1 kabel (kabler) 0,75...<br>2,5 mm <sup>2</sup> fleksibel uten<br>Skruttilkobling 2 kabel (kabler) 0,75...<br>2,5 mm <sup>2</sup> fleksibel uten<br>Skruttilkobling 1 kabel (kabler) 0,75...<br>1,5 mm <sup>2</sup> fleksibel med |
| Antall pr. sett              | Sett á 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Komplementær

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ui] isolasjonsspenning           | 300 V i samsvar med UL 508<br>300 V i samsvar med CSA C22.2 No 14<br>250 V i samsvar med IEC 60947-1                                                                                                                                                                 |
| [Ue] merkespenning                | 24...240 V AC<br>24...60 V DC                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Ith] fri luft termisk strøm      | 2,5 A                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beskyttelsestype                  | GG sikring 10 A<br>GB2CB06 bryter 10 A                                                                                                                                                                                                                               |
| Mekanisk levetid                  | 100000 sykuser                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Minimum brytestrøm                | 5 mA                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Minimum switching v oltag         | 17 V                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nominell forbrukt effekt drift VA | 120 VA på 110...120 V AC-15 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykuser<br>120 VA på 230...240 V AC-15 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykuser<br>48 VA på 24 V AC-15 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykuser<br>60 VA på 48 V AC-15 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykuser |
| Nominell forbrukt effekt drift W  | 15 W på 48 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykuser<br>24 W på 24 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykuser<br>9 W på 60 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykuser                                                                                   |
| Tiltrekningsmoment                | 1,4 N.m - på skruttilkobling                                                                                                                                                                                                                                         |
| Høyde                             | 11 mm                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bredde                            | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dybde                             | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vekt                              | 0,02 kg                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Miljø                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                               |                                                                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miljøegenskaper               | Normale omgivelser                                                                                                         |
| <b>Forpakkingsinformasjon</b> |                                                                                                                            |
| Enhetsstype forpakning 1      | PCE                                                                                                                        |
| Antall enheter forpakning 1   | 1                                                                                                                          |
| Forpakning 1 vekt             | 16 g                                                                                                                       |
| Forpakning 1 høyde            | 1 cm                                                                                                                       |
| Forpakning 1 bredde           | 8 cm                                                                                                                       |
| Forpakning 1 lengde           | 9 cm                                                                                                                       |
| Enhetsstype forpakning 2      | BB1                                                                                                                        |
| Antall enheter forpakning 2   | 10                                                                                                                         |
| Forpakning 2 vekt             | 168 g                                                                                                                      |
| Forpakning 2 høyde            | 6,3 cm                                                                                                                     |
| Forpakning 2 bredde           | 7,3 cm                                                                                                                     |
| Forpakning 2 lengde           | 12 cm                                                                                                                      |
| Enhetsstype forpakning 3      | S02                                                                                                                        |
| Antall enheter forpakning 3   | 220                                                                                                                        |
| Forpakning 3 vekt             | 3,892 kg                                                                                                                   |
| Forpakning 3 høyde            | 15 cm                                                                                                                      |
| Forpakning 3 bredde           | 30 cm                                                                                                                      |
| Forpakning 3 lengde           | 40 cm                                                                                                                      |
| <b>Bærekraftig</b>            |                                                                                                                            |
| Produktets miljøstatus        | Green Premium miljømerket produkt                                                                                          |
| REACH fri for SVHC            | Ja                                                                                                                         |
| EU RoHS-direktiv              | I samsvar<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                             |
| Fri for giftige tungmetaller  | Ja                                                                                                                         |
| Kvikksølv fri                 | Ja                                                                                                                         |
| Informasjon om RoHS-unntak    | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift          | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                       |
| Miljøinformasjon              | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                         |
| WEEE                          | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| <b>Garantiperiode</b>         |                                                                                                                            |
| Garanti                       | 18 months                                                                                                                  |