



GVAE11 (43 217 05)

TeSys GV2 & GV3 - Hjelpekontaktsett - 1 NO + 1 NC



[Last ned produktdatablad for GVAE11](#)

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	GVAE
Produkt eller komponent type	Hjelpkontakt blokk
Produktkompatibilitet	GV2L GV2LE GV2ME GV2P GV2RT GV3L GV3P
Montasjeplassering	Front side
Kontakttype	1 NO + 1 NC
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling 1 cable 1...2.5 mm ² - cable stiffness: solid Skrutilkobling 2 cable 1...2.5 mm ² - cable stiffness: solid Skrutilkobling 1 cable 0.75...2.5 mm ² - cable stiffness: fleksibel - uten cable end Skrutilkobling 2 cable 0.75...2.5 mm ² - cable stiffness: fleksibel - uten cable end Skrutilkobling 1 cable 0.75...1.5 mm ² - cable stiffness: fleksibel - med cable end
Antall pr. sett	Sett á 10

Komplementær

 Skjul

[Ui] isolasjonsspenning	250 V - conforming to IEC 60947-1 300 V - conforming to UL 508 300 V - conforming to CSA C22.2 No 14
[Ue] merkespenning	24...240 V AC 24...60 V DC
[Ith] fri luft termisk strøm	2.5 A
Beskyttelsestype	GG fuse 10 A GB2CB06 circuit breaker 10 A
Mekanisk levetid	100000 sykluser
Minimum brytestrøm	5 mA
Minimum switching voltage	17 V
Nominell forbrukt effekt drift VA	120 VA på 110...120 V AC-15 - electrical durability: 100000 sykluser 120 VA på 230...240 V AC-15 - electrical durability: 100000 sykluser 48 VA på 24 V AC-15 - electrical durability: 100000 sykluser 60 VA på 48 V AC-15 - electrical durability: 100000 sykluser
Nominell forbrukt effekt drift W	15 W på 48 V DC-13 - electrical durability: 100000 sykluser 24 W på 24 V DC-13 - electrical durability: 100000 sykluser 9 W på 60 V DC-13 - electrical durability: 100000 sykluser
Tiltrekningsmoment	1.4 N.m - on screw clamp terminals
Høyde	11 mm
Bredde	45 mm
Dybde	29 mm
Vekt	0,02 kg

Miljø

 Skjul

Miljøegenskaper	Normale omgivelser
-----------------	--------------------