

Mer om GVAN20

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



GVAN20

TeSys GV2 & GV3 - Hjelpekontaktsett blokk - 2 NO

EI-nummer: 4321709
EAN: 3389110343502



Last ned produktdatablad for GVAN20 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	GVAN
Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt blokk
Produktkompatibilitet	GV2ME GV3P GV2RT GV2LE GV2L GV3L GV2P
Montasjeplassering	Venstre side
Kontakttype	2 NO
Tilkoblingsklemmer	Skruttkobling 1 kabel (kabler) 1...2,5 mm ² solid Skruttkobling 2 kabel (kabler) 1...2,5 mm ² solid Skruttkobling 1 kabel (kabler) 0,75... 2,5 mm ² fleksibel uten Skruttkobling 2 kabel (kabler) 0,75... 2,5 mm ² fleksibel uten Skruttkobling 2 kabel (kabler) 0,75... 1,5 mm ² fleksibel med Skruttkobling 1 kabel (kabler) 0,75... 1,5 mm ² fleksibel med

Komplementær

[Ui] isolasjonsspenning	600 V i samsvar med UL 508 690 V i samsvar med IEC 60947-1 600 V i samsvar med CSA C22.2 No 14
[Ue] merkespenning	48...690 V AC 24...240 V DC
[Ith] fri luft termisk strøm	6 A
Beskyttelsestype	GB2CB... circuit breaker GG sikring 10 A
Mekanisk levetid	100000 sykluser
Minimum brytestrøm	5 mA
Minimum switching voltage	17 V
Nominell forbrukt effekt drift VA	300 VA på 48 V AC-15 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 414 VA på 690 V AC-15 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 500 VA på 110...127 V AC-15 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 500 VA på 500 V AC-15 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 650 VA på 440 V AC-15 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 720 VA på 230...240 V AC-15 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 850 VA på 380...415 V AC-15 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser
Nominell forbrukt effekt drift W	120 W på 240 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 140 W på 110 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 140 W på 24 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 180 W på 60 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 240 W på 48 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser
Tiltrekningsmoment	1,4 N.m - på skruttkobling

Høyde	89 mm
Bredde	9,3 mm
Dybde	66 mm
Vekt	0,05 kg
Miljø	
Miljøegenskaper	Normale omgivelser
Forpakkingsinformasjon	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	44 g
Forpakning 1 høyde	1,9 cm
Forpakning 1 bredde	12,8 cm
Forpakning 1 lengde	14 cm
Enhetsstype forpakning 2	BAG
Antall enheter forpakning 2	1
Forpakning 2 vekt	44 g
Forpakning 2 høyde	1,9 cm
Forpakning 2 bredde	12,8 cm
Forpakning 2 lengde	14 cm
Enhetsstype forpakning 3	BB1
Antall enheter forpakning 3	10
Forpakning 3 vekt	504 g
Forpakning 3 høyde	9,5 cm
Forpakning 3 bredde	10 cm
Forpakning 3 lengde	15,5 cm
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months