



ESL225SDC

Kontaktor, brumfri, 1 mod, 2x25A, 12VDC

Arkitektur

Styringstype	Ikke aktuelt
--------------	--------------

Hoved elektriske funksjoner

Frekvens	0/0 Hz
Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz	230 V

Volt

Isolasjonsspenning	250 V
Styrespenning ved likestrøm	12 V
Støtspenningsfasthet	4 kV

elektrisk strøm

Merkestrøm ved AC7 i kategori A	25 A
Merkestrøm ved AC7 i kategori B	8,5 A
Termisk merkestrøm utendørs	25 A

Støm

Startforbruk	2,2 VA
Driftsforbruk	2,2 VA
Bryteeffekt ved 230 V i AC7 i kategori A	4,6 kW
Bryteeffekt ved 230 V i AC7 i kategori B	880 W
Egetforbruk per kontakt	1,5 W
Totalt effekttap	5,2 W

Tripping

Reaksjonstid ved lukking	25 ms
Avledningstid	15 ms

Utholdenhet

Levetid, elektrisk kobling	30000
Levetid, mekanisk slitasje	100000

Dimensjoner

Produktets installasjonsdybde	60 mm
Produktets installasjonshøyde	83 mm
Produktets installasjonsbredde	17,85 mm

Fluorescent bulbs control

Maks. last fluorescerende lampe	950 VA
Maks belastning ved parallellkompenserte lysrør - i duokrets	810 VA 1990 VA

Incandescent bulbs control

Maks last med glødelamper	1900 W
---------------------------	--------

Installering

Dreiemoment	1,2Nm
-------------	-------

Kontakt

Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel kabel	1 til 6 mm ²
Tilkoblingstverrsnitt med massiv kabel	1 til 10 mm ²
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	1 - 10mm ²
Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	1 - 6mm ²
Tilkoblingstype	Med skrue
Kontakttype	2NO

Utstyr

Kan aksessoriseres	ja
Overstyre	nei

Bruk

Lokal drift	nei
-------------	-----

Standard

Europeisk direktiv RoHS	overensstemmende
Europeisk direktiv WEEE	de det angår

Sikkerhet

IP-klasse	2
-----------	---

Bruksforhold

Lagringstemperatur	-40 til 80 °C
--------------------	---------------

Identifikasjon

Produktfamilie	ESL
----------------	-----