



GVAED011 (43 217 63)

TeSys GV3 - Hjelpekontaktsett blokk - 1 NO + 1 NC



Last ned produktdatablad for GVAED011

[Endre dine utvalgsriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon



Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	GVAED
Produkt eller komponent type	Hjelpkontakt blokk
Produktkompatibilitet	GV3L GV3P
Montasjeplassering	Front side
Hjelpkontakt funksjon	Fault signal 1 NO
Kontakttype	1 NO + 1 NC
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling 1 cable 1...2.5 mm ² - cable stiffness: solid Skrutilkobling 2 cable 1...2.5 mm ² - cable stiffness: solid Skrutilkobling 1 cable 0.75...2.5 mm ² - cable stiffness: fleksibel - uten cable end Skrutilkobling 2 cable 0.75...2.5 mm ² - cable stiffness: fleksibel - uten cable end Skrutilkobling 2 cable 0.75...1.5 mm ² - cable stiffness: fleksibel - med cable end Skrutilkobling 1 cable 0.75...1.5 mm ² - cable stiffness: fleksibel - med cable end
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær



[Ui] isolasjonsspenning	600 V - conforming to UL 508 690 V - conforming to IEC 60947-1 600 V - conforming to CSA C22.2 No 14
[Ue] merkespenning	24...240 V AC 24...60 V DC
[Ith] fri luft termisk strøm	2.5 A
Beskyttelsestype	GB2CB... circuit breaker rating according to operational current for Ue <= 415 V GG fuse 10 A
Mekanisk levetid	100000 sykluser
Minimum brytestrøm	5 mA
Minimum switching voltage	17 V
Nominell forbrukt effekt drift VA	300 VA på 48 V AC-15 - electrical durability: 100000 sykluser 400 VA på 690 V AC-15 - electrical durability: 100000 sykluser 500 VA på 110...127 V AC-15 - electrical durability: 100000 sykluser 500 VA på 500 V AC-15 - electrical durability: 100000 sykluser 650 VA på 440 V AC-15 - electrical durability: 100000 sykluser 720 VA på 230...240 V AC-15 - electrical durability: 100000 sykluser 850 VA på 380...415 V AC-15 - electrical durability: 100000 sykluser
Nominell forbrukt effekt drift W	120 W på 240 V DC-13 - electrical durability: 100000 sykluser 140 W på 110 V DC-13 - electrical durability: 100000 sykluser 140 W på 24 V DC-13 - electrical durability: 100000 sykluser 180 W på 60 V DC-13 - electrical durability: 100000 sykluser 240 W på 48 V DC-13 - electrical durability: 100000 sykluser
Tiltrekningsmoment	1.4 N.m - on screw clamp terminals
Høyde	11 mm
Bredde	45 mm
Dybde	29 mm
Vekt	0.05 kg

Miljø



Miljøegenskaper	Normale omgivelser
-----------------	--------------------

