



## GV3A07 (43 217 78)

TeSys GV3 - Hjelpekontaktsett - 1 NO + 1 NC tidlig brudd + 2 valgfrie



Last ned produktdatablad for GV3A07

Endre dine utvalgskriterier Produktliste

Karakteristikk | Dokumenter og nedlastning

Finn andre produkter og  
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

## Teknisk informasjon

 Skjul

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | TeSys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kortnavn utstyr              | GV3A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Produkt eller komponent type | Hjelpkontakt blokk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Produktkompatibilitet        | GV3ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Montasjeplassering           | Høyre side                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kontakttype                  | 1 NO + 1 NC + 2 potensialfrie terminaler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tilkoblingsklemmer           | Skrutilkobling 1 cable 1...2.5 mm <sup>2</sup> - cable stiffness: solid<br>Skrutilkobling 2 cable 1...2.5 mm <sup>2</sup> - cable stiffness: solid<br>Skrutilkobling 1 cable 0.75...2.5 mm <sup>2</sup> - cable stiffness: fleksibel - uten cable end<br>Skrutilkobling 2 cable 0.75...2.5 mm <sup>2</sup> - cable stiffness: fleksibel - uten cable end<br>Skrutilkobling 1 cable 0.75...2.5 mm <sup>2</sup> - cable stiffness: fleksibel - med cable end<br>Skrutilkobling 2 cable 0.75...1.5 mm <sup>2</sup> - cable stiffness: fleksibel - med cable end |
| Antall pr. sett              | Sett á 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Komplementær

 Skjul

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ui] isolasjonsspenning           | 600 V - conforming to UL 508<br>690 V - conforming to IEC 60947-1<br>600 V - conforming to CSA C22.2 No 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [Ue] merkespenning                | 48...690 V AC<br>24...220 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [Ith] fri luft termisk strøm      | 6 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Beskyttelsestype                  | GB2CB... circuit breaker rating according to operational current for Ue <= 415 V<br>GG fuse <= 6 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mekanisk levetid                  | 100000 sykluser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nominell forbrukt effekt drift VA | 350 VA på 48 V AC-11 - electrical durability: 100000 sykluser<br>700 VA på 440 V AC-11 - electrical durability: 100000 sykluser<br>700 VA på 500 V AC-11 - electrical durability: 100000 sykluser<br>400 VA på 690 V AC-11 - electrical durability: 100000 sykluser<br>500 VA på 110...127 V AC-11 - electrical durability: 100000 sykluser<br>800 VA på 220...240 V AC-11 - electrical durability: 100000 sykluser<br>850 VA på 380...415 V AC-11 - electrical durability: 100000 sykluser |
| Nominell forbrukt effekt drift W  | 180 W på 24 V DC-11 - electrical durability: 100000 sykluser<br>240 W på 48 V DC-11 - electrical durability: 100000 sykluser<br>180 W på 60 V DC-11 - electrical durability: 100000 sykluser<br>140 W på 110 V DC-11 - electrical durability: 100000 sykluser<br>120 W på 220 V DC-11 - electrical durability: 100000 sykluser                                                                                                                                                              |
| Vekt                              | 0.07 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Miljø

 Skjul

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Miljøegenskaper | Normale omgivelser |
|-----------------|--------------------|