



Halogen Clickline G9



Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT

Ideell løsning til små, dekorative armaturer. Det lave fyllingstrykket og sikringen gjør at den kan brukes uten dekselglass. Den kompakte Clickline-lyskilden gir klart, hvitt lys over en lang levetid.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	G9 [G9]
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Universell]
Nominell levetid (nom.)	2000 h
Av/på-syklus.	8000 X
Nominell levetid (timer)	2000 h
Referanse for ytelsesmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Lysstrøm (nom.)	350 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	370 lm
Fargepunkt X (nom.)	0,452
Fargepunkt Y (nom.)	0,409
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2800 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	12,1 lm/W
Fargegjengivelse (nom)	100
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (min.)	80 %
Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	29 W
lyskildestrøm (nom.)	0,12 A
Starttid (nom.)	0,0 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	instant full light


Strømfaktor (nom)	1
Spenning (nom.)	230 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Klar
Lyspæreform	T13 [T 13 mm]
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitet, klasse	G
Energiforbruk kWh/1000 t	29 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	423233
Krav til armaturdesign	
Lyspæretemperatur (maks.)	950 °C
Klemmetemperatur (maks.)	350 °C
Produktdata	
Fullstendig produktkode	872790086398700
Produktnavn for bestilling	Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT
EAN/UPC – produkt	8727900863987

Halogen Clickline G9

Bestillingskode	86398700
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	100
SAP-materialer	925640644205

Nettovekt (stykk)	0,003 kg
-------------------	----------

Målskisse



Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT	13 mm	21,7 mm	45 mm

Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT

