



PrimaVision Mini for CDM

HID-PV m PGJ5 20 /S CDM HPF 220-240V

Små HID elektroniske forkoblinger for CDM-lyskilder – sprenger grensene for kreativitet og innovasjon i armaturdesign

Produktdata

Generell informasjon	
Kode for bruksområde	HPF
Versjon	mk1
Type lyskilde	CDM
Antall lyskilder	1 stykk/enhet
Egnet til bruk utendørs	No
Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)	24
Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Minimum nettspenning ved drift (min)	198 V
Driftsfrekvens (nom.)	0.11 kHz
Strømfaktor 100 % belastning (nom.)	0,95
Tennspenning (maks.)	2,0 kV
Tennspenning (min.)	1,6 kV
Tid før tenningen slås av (nom.)	25 min
Nettspenningsytelse (AC)	-10%~+6%
Nettspenningsikkerhet (AC)	-18%~+10%
Jordlekkasjestrøm (maks.)	0,25 mA
Startstrøm-bredde	0,40 ms
Konstant effektavvik	-3%/+3%


Strømtap (nom.)	4.5 W
Startstrøm-topp (maks.)	15 A
Effektivitet ved full belastning [%]	86,7 %
Kabling	
Kabelkapasitet, felles utgangsledninger (nom.)	200 pF
Kabellengde fra enhet til lyskilde	2 m
Lengde på ledningsstripping	8.5-9.5 mm
Forkobling, kontaktkabel, tverrsnitt	0.75-1.50 mm²
Tilkoblingstype	Insert
Systemegenskaper	
Nominell strøm, forkobling til lyskilde	20 W
Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	50 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	80 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-25 °C
Temperatur for optimal levetid for forkoblingsinnfatningen (nom.)	85 °C

PrimaVision Mini for CDM

Maksimal temperatur for innfatningen (maks)	85 °C
Mekanisk og innfatning	
Armaturhus	Standard
Godkjenning og bruk	
Aktiv temperaturbeskyttelse	Yes
EMI 9 kHz ... 300MHz	CISPR 15 utgave 7.2
Vibrasjonsstandard	IEC60068-2-6 F c
Støtstandard	IEC 60068-2-29 Eb
Godkjenningsmerker	F-merke CE merke ENEC sertifikat CB Certificate
Støynivå	Inaudible

Produktdata	
Fullstendig produktkode	872790077128200
Produktnavn for bestilling	HID-PV m PGJ5 20/S CDM HPF 220-240V
EAN/UPC – produkt	8711500881885
Bestillingskode	77128200
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	12
SAP-materialer	913700656766
Nettovekt (stykk)	0,168 kg

Målskisse



HID-PV m PGJ5 20/S CDM HPF 220-240V

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m PGJ5 20/S CDM HPF 220-240V	4,2 mm	30,0 mm	97,3 mm	88,3 mm	43,3 mm

