



GVAU415 (43 218 58)

TeSys GV2 & GV3 - Underspenningsutløser - 415...440V AC 50 Hz



Last ned produktdatablad for GVAU415

Endre dine utvalgskriterier
 Produktliste

Finn andre produkter og tilbehør

Finn ditt Schneider Electric verktøy

Karakteristikk |
 Dokumenter og nedlastning

Teknisk informasjon

Serie

TeSys

Kortnavn utstyr

GVAU

Produkt eller komponent type

Underspenningsutkobling

Komplementær

Produktkompatibilitet

GV2L
 GV2LE
 GV2ME
 GV2P
 GV3L
 GV3P

Styrespenning

415...440 V AC 50 Hz
 480 V AC 60 Hz

Control circuit voltage limits

0,85 - 1,1 Un

[Ui] isolasjonsspenning

600 V AC UL 508
 690 V AC IEC 60947-1
 600 V AC CSA C22.2 No 14

Trippspenning

0.7...0.35 Un

Inrush power in VA

12 VA AC

Inrush power in W

8 W DC

Hold-in strømforbruk i VA

3.5 VA AC

Hold-in strømforbruk i W

1.1 W DC

Driftstid

10...15 ms IEC 60947-1

"On-load" -faktor

100 %

Tilkoblingsklemmer

Skrutilkobling 1 0.75...2.5 mm² fleksibel uten
 Skrutilkobling 1 1...2.5 mm² solid
 Skrutilkobling 2 0.75...2.5 mm² fleksibel uten
 Skrutilkobling 2 1...2.5 mm² solid
 Skrutilkobling 1 0.75...1.5 mm² fleksibel med
 Skrutilkobling 2 0.75...1.5 mm² fleksibel med

Tiltrekningsmoment

< 1.4 N.m screw clamp terminals

Mekanisk levetid

10000 sykluser with GV3P and GV3L
 30000 sykluser with GV2ME and GV2P

Antall pr. sett

Sett á 10

Vekt

0.105 kg