

Påbyggingsnipler



ASS 40 | E nr. 12 500 29

- Påbyggingsnipler
- for svekninger M40
- Tetningsområde Ø 16-28,5 mm
- ISO-gjenge M40 x 1,5
- Bore hull Ø 40,3 mm
- Veggtykkelse opptil 3 mm
- Med strekkavlastning og kontramutter
- Til bruk innendørs og til ubeskyttet installasjon utendørs
- Temperaturområde - 25 ° til + 55 °C
- Glødetrådtest IEC 60695-2: 960 °C
- Fargetone: svart, RAL 9005
- Tetningsgrad: IP 66 / IP 67 / IP 69

IP
66/67

IP
69

PDF-datablad

Tekniske data	Tegninger	Teknikk + dokumenter
---------------	-----------	----------------------

Tiltrekningsmoment	10,0 Nm
Nøkkelbredde på nippel	46 mm
Lysmål på nippel Ø	50,5 mm
Nøkkelbredde på kontramutter	50 mm
Lysmål på kontramutter Ø	54,1 mm
Materiale	PA-polyamid
Vekt:	0,056 kg
Glødetrådprøvet	960°C IEC 60695-2-11
Iht. standarden	DIN EN 62444
Iht. standarden	DNV GL - sertifikatnr.: TAE000041H