

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Laminerte kobberskinner – SV 3578.005

Publisering : 10.aug.2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Laminerte kobberskinner – SV 3578.005

Opprettet: 10.08.2022 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Materiale:	Cu-lameller: Høyverdig elektrolyttkobber F20 Isolasjon: Høybestandig vinylblanding, elastisitet 370 %, temperatur: -30 °C...+105 °C, brannsikkerhet iht. UL-94 V0, gjennomslagsfasthet: 20 kV/mm
Henvisning:	Påbygging = Antall lameller x lamellbredde x lamelltykkelse Kan avkortes hver for seg Summen av omgivelsestemperatur og temperaturøkning gir ledertemperatur for laminert kobberskinne. Eksempel: 3565.000 belaster med 180 A, dvs. temperaturen øker med 30 K. Ved en omgivelsestemperatur på 35 °C gir dermed en ledertemperatur på 35 °C + 30 K = 65 °C.

Produktbeskrivelse

Dimensjoner:	Lengde: 2000 mm
Utførelse laminert flatkobber:	Antall lameller: 10 Lamellbredde: 50 mm Lamelltykkelse: 1 mm
Driftsstrøm for temperaturøkning med:	70 K: 1635 A 50 K: 1365 A 30 K: 1030 A
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	10,5 kg
Kobberandel (kg / stk.):	8,96
EAN:	4028177666849

Tolltariffnummer:	74071000
ETIM 7.0:	EC001522
ETIM 6.0:	EC001522
eCI@ss 8.0/8.1:	27370303
eCI@ss 6.0/6.1:	27370303
Produktbeskrivelse:	SV Laminerte kobberskinner, BH: 50x10 mm, L: 2000 mm
Godkjenninger	
Godkjenninger:	C-UR UR UR + C-UR
Sertifikater:	EAC
Forklaringer:	Samsvarserklæring