



# C77-R300×1200 WH 4000 HF 830 LI 2xSM

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikkelnr    | C77099100     |
| GTIN          | 7054130991007 |
| Lagerkategori | A             |



## Tekniske spesifikasjoner

| Generell    |             |
|-------------|-------------|
| Produktform | Rektangulær |

| Sertifikater  |                 |
|---------------|-----------------|
| Sertifisering | 5 year warranty |

| Teknisk data                          |       |
|---------------------------------------|-------|
| Minimum omgivelsestemperatur (°C)     | -25   |
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C) | 40    |
| IK klasse                             | 03    |
| IP klasse                             | 40\20 |

| Lystekniske data             |      |
|------------------------------|------|
| Lyskilde                     | LED  |
| Lumen ut (lm)                | 3934 |
| Lumen/Watt (lm/W)            | 138  |
| Fargetemperatur lyskilde (K) | 3000 |
| CRI                          | 80   |
| MacAdams trinn               | 3    |
| Energiklasse lyskilde        | D    |

| Driver / Ballast |    |
|------------------|----|
| Type LED driver  | HF |
| Antall drivere   | 1  |

| Levetid                         |        |
|---------------------------------|--------|
| Medianlevetid LED L80 Ta25 (h)  | 90 000 |
| Medianlevetid LED L80 MaxTa (h) | 70 000 |
| Medianlevetid driver Ta25 (h)   | 100000 |
| Medianlevetid driver Ta45 (h)   | 50000  |

| Elektriske data                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| Spenning fra (V)                                               | 220 |
| Spenning til (V)                                               | 240 |
| Frekvens (Hz)                                                  | 50  |
| Maksimal frekvens (Hz)                                         | 60  |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning) | 12  |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning) | 21  |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning) | 21  |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning) | 35  |

| Optikk |                          |
|--------|--------------------------|
| Optikk | SM - Sølv matt reflektor |

| Armaturhus         |          |
|--------------------|----------|
| Materiale          | Stål     |
| Farge              | Hvit     |
| Fargenavn          | Traffic  |
| RAL kode - overdel | RAL 9016 |

| Dimensjoner    |      |
|----------------|------|
| Nettovekt (kg) | 4,56 |

| Tilkobling |        |
|------------|--------|
| Pluggtype  | Linect |

| Montering |             |
|-----------|-------------|
| Montering | Innfelt tak |

| Logistikkdata   |      |
|-----------------|------|
| Bruttovekt (kg) | 4,56 |

## Illustrasjoner

